

Connect™ by Ecophon

Connect skinneresystem - Connect T15 hovedprofil

| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. |
|---|-------------|-------------|--------------------------|-------|----------|-------|----------|
| Connect T15 hovedprofil Med kvik-lås. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til kant A og E T15 produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c100 mm. L=3700 mm. | 3700 | 15 | Connect white 01 | 59,20 | 16 | * | 26338191 |
| Connect T15 hovedprofil Med kvik-lås. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til kant A og E T15 produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c100 mm. L=3700 mm. | 3700 | 15 | Connect grey 01 metallic | 59,20 | 16 | * | 26338190 |
| Connect T15 hovedprofil FP Med kvik-lås. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til kant A og E T15 produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c100 mm. L=3700 mm. Med brandudstandsning. | 3700 | 15 | Connect white 01 | 59,20 | 16 | * | 26338193 |

Connect skinneresystem - Connect T15 tværprofil

| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. |
|--|-------------|-------------|--------------------------|-------|----------|-------|----------|
| Connect T15 tværprofil Med demonterbar "klik"- kobling. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. For kant A og E T15 produkter. Modul 600. Udstandsning c300 mm. L=600 mm. | 600 | 15 | Connect white 01 | 21,60 | 36 | * | 26338213 |
| Connect T15 tværprofil Med demonterbar "klik"- kobling. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. For kant A og E T15 produkter. Modul 600. Udstandsning c300 mm. L=600 mm. | 600 | 15 | Connect grey 01 metallic | 21,60 | 36 | * | 26338176 |
| Connect T15 tværprofil Med demonterbar "klik"- kobling. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. For kant A og E T15 produkter. Modul 600. Udstandsning c300 mm. L=1200 mm. | 1200 | 15 | Connect white 01 | 43,20 | 36 | * | 26338212 |
| Connect T15 tværprofil Med demonterbar "klik"- kobling. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. For kant A og E T15 produkter. Modul 600. Udstandsning c300 mm. L=1200 mm. | 1200 | 15 | Connect grey 01 metallic | 43,20 | 36 | * | 26338175 |

Connect skinneresystem - Connect T24 Corridorprofil




| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. |
|--|-------------|-------------|------------------|-------|----------|-------|----------|
| Connect T24 corridorprofil Profil med lige afskårne ender. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=1600 mm. | 1600 | 24 | Connect white 01 | 40,00 | 25 | * | 26338111 |
| Connect T24 corridorprofil Profil med lige afskårne ender. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=1800 mm. | 1800 | 24 | Connect white 01 | 45,00 | 25 | * | 26338112 |
| Connect T24 corridorprofil Profil med lige afskårne ender. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til Super G, Focus A XL, E XL og D XL. L=2000 mm. | 2000 | 24 | Connect white 01 | 50,00 | 25 | * | 26338113 |
| Connect T24 corridorprofil Profil med lige afskårne ender. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=2400 mm. | 2400 | 24 | Connect white 01 | 60,00 | 25 | * | 26338115 |

Connect skinneresystem - Connect T24 buede profiler


| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. |
|--|-------------|-------------|------------------|-------|----------|-------|----------|
| Connect Flexiform profil Lakeret aluminiumsprofil til Flexiform. Kan bøjes til konkav eller konveks radius på minimum 200 mm. L=2400 mm. | 2400 | 25 | Connect white 01 | | 1 | * | 26300340 |
| Connect Flexiform yderhjørneli Lakeret aluminiumsprofil til Flexiform udvendige hjørner. Kan bøjes til konkav eller konveks radius på minimum 200 mm. L=2400 mm. | 2400 | 15 | Connect white 01 | | 1 | * | 26300500 |

Connect skinneresystem - Connect T24 hovedprofil


| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. |
|---|-------------|-------------|-----------------------|-------|----------|-------|----------|
| Connect T24 Main runner Med kvik-lås. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret stål. Til kant A og E produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c100 mm. L=3700 mm. | 3700 | 24 | Connect white 01 matt | 44,40 | 12 | * | 26338230 |
| Connect T24 hovedprofil Med kvik-lås. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til kant A og E produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c100 mm. L=3000 mm. | 3000 | 24 | Connect white 01 | 36,00 | 12 | * | 26338121 |
| Connect T24 hovedprofil Med kvik-lås. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret stål. Til kant A og E produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c100 mm. L=3700 mm. | 3700 | 24 | Connect white 01 | 44,40 | 12 | * | 26338101 |

| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. |
|---|-------------|-------------|--------------------------|-------|----------|-------|----------|
| Connect T24 hovedprofil Med kvik-lås. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til kant A og E produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c100 mm. L=3700 mm  | 3700 | 24 | Connect grey 01 metallic | 44,40 | 12 | * | 26338171 |
| Connect T24 hovedprofil Med kvik-lås. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til kant A og E produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c100 mm. L=3700 mm.  | 3700 | 24 | Connect black 01 matt | 44,40 | 12 | * | 26338160 |
| Connect T24 hovedprofil FP Med kvik-lås. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til kant A og E produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c100 mm. L=3700 mm. Med brandudstandsning.  | 3700 | 24 | Connect white 01 | 44,40 | 12 | * | 26338117 |




Connect skinnesystem - Connect T24 hovedprofil C3

| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. |
|---|-------------|-------------|------------------|-------|----------|-------|----------|
| Connect T24 hovedprofil C3 Hovedprofil med kvik-lås og krop af special behandlet stål med høj korrosionsresistens. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til kant A og E produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c100 mm. L=3700 mm. Til produkter i korrosive miljøer. Korrosionsklasse C3 i henhold til ISO 12944-2.  | 3700 | 24 | Connect white 01 | 44,40 | 12 | * | 26339140 |




Connect skinnesystem - Connect T24 hovedprofil C4








| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. |
|---|-------------|-------------|-----------------------|-------|----------|-------|----------|
| Connect T24 Hovedprofil C4 Med mat hvid kappe og demonterbar "klik"-kobling. Modul 600 mm. Udstandsning c100 mm. L=3700 mm. Til produkter i korrosive miljøer. Korrosionsklasse C4 i henhold til ISO 12944-2.  | 3700 | 24 | Connect white 01 matt | 44,40 | 12 | * | 26339170 |

Connect skinnesystem - Connect T24 hovedprofil HD




| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. |
|--|-------------|-------------|--------------------------|-------|----------|-------|----------|
| Connect T24 hovedprofil HD Kraftig hovedprofil med klik-lås. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til kant Ds, Dg og Super G produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c100 mm. L=3700 mm  | 3700 | 24 | Connect white 01 | 44,40 | 12 | * | 26337101 |
| Connect T24 hovedprofil HD Kraftig hovedprofil med klik-lås. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til kant Ds, Dg og Super G produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c100 mm. L=3700 mm  | 3700 | 24 | Connect grey 01 metallic | 44,40 | 12 | * | 26337115 |
| Connect T24 hovedprofil HD Kraftig hovedprofil med klik-lås. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til kant Ds og Dg produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c100 mm. L=3700 mm  | 3700 | 24 | Connect black 01 matt | 44,40 | 12 | * | 26337110 |

Connect skinnesystem - Connect T24 tværprofil

| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. |
|---|-------------|-------------|--------------------------|-------|----------|-------|----------|
| Connect T24 Cross tee Med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. For kant A, E og Dg. Modul 600. Udstandsning c300 mm. L=600 mm. | 600 | 24 | Connect white 01 matt | 21,60 | 36 | * | 26338232 |
|  | | | | | | | |
| Connect T24 Cross tee Med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. For kant A, E og Dg. Modul 600. Udstandsning c300 mm. L=1200 mm. | 1200 | 24 | Connect white 01 matt | 43,20 | 36 | * | 26338231 |
|  | | | | | | | |
| Connect T24 tværprofil Tværprofil med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål, kappe af galvaniseret lakeret stål, Til kant lp. Ingen udstandsning L=150 mm. | 150 | 24 | Connect white 01 | 5,40 | 36 | * | 26338391 |
|  | | | | | | | |
| Connect T24 tværprofil Tværprofil med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål, kappe af galvaniseret lakeret stål, Til kant lp. Ingen udstandsning L=150 mm. | 150 | 24 | Connect grey 01 metallic | 5,40 | 36 | * | 26338396 |
|  | | | | | | | |
| Connect T24 tværprofil Tværprofil med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål, kappe af galvaniseret lakeret stål, Til kant lp. Ingen udstandsning L=150 mm. | 150 | 24 | Connect black 01 matt | 5,40 | 36 | * | 26338394 |
|  | | | | | | | |
| Connect T24 tværprofil Tværprofil med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål, kappe af galvaniseret lakeret stål, Til kant A og E produkter. Modul 600 mm. Ingen udstandsning L=300 mm. | 300 | 24 | Connect white 01 | 10,80 | 36 | * | 26338249 |
|  | | | | | | | |
| Connect T24 tværprofil Tværprofil med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål, kappe af galvaniseret lakeret stål, Til kant A, E og lp. Ingen udstandsning L=300 mm. | 300 | 24 | Connect grey 01 metallic | 10,80 | 36 | * | 26338397 |
|  | | | | | | | |
| Connect T24 tværprofil Tværprofil med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål, kappe af galvaniseret lakeret stål, Til kant A, E og lp. Ingen udstandsning L=300 mm. | 300 | 24 | Connect black 01 matt | 10,80 | 36 | * | 26338250 |
|  | | | | | | | |
| Connect T24 tværprofil Med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. For kant A, E og Dg. Modul 600. Udstandsning c300 mm. L=600 mm. | 600 | 24 | Connect white 01 | 21,60 | 36 | * | 26338103 |
|  | | | | | | | |
| Connect T24 tværprofil Med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. For kant A, E og Dg. Modul 600. Udstandsning c300 mm. L=600 mm. | 600 | 24 | Connect grey 01 metallic | 21,60 | 36 | * | 26338173 |
|  | | | | | | | |
| Connect T24 tværprofil Med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. For kant A, E og Dg. Modul 600. Udstandsning c300 mm. L=600 mm. | 600 | 24 | Connect black 01 matt | 21,60 | 36 | * | 26338162 |
|  | | | | | | | |



| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. | |
|---|---|-------------|-------|--------------------------|----------|-------|---------|----------|
| Connect T24 tværprofil Tværprofil med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål og kappe af galvaniseret og lakeret stål, Til kant A, E og Dg. Modul 900 mm. Udstandsning c300 mm. L=900 mm. |  | 900 | 24 | Connect white 01 | 32,40 | 36 | * | 26338107 |
| Connect T24 tværprofil Tværprofil med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål og kappe af galvaniseret og lakeret stål, Til kant A, E og Dg. Modul 900 mm. Udstandsning c450 mm. L=900 mm., L=900 mm |  | 900 | 24 | Connect grey 01 metallic | 32,40 | 36 | * | 26338178 |
| Connect T24 tværprofil Tværprofil med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål og kappe af galvaniseret og lakeret stål, Til kant A, E og Dg. Modul 900 mm. Udstandsning c450 mm. L=900 mm., L=900 mm |  | 900 | 24 | Connect black 01 matt | 32,40 | 36 | * | 26338109 |
| Connect T24 tværprofil Med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. For kant A, E og Dg. Modul 600. Udstandsning c300 mm. L=1200 mm. |  | 1200 | 24 | Connect white 01 | 43,20 | 36 | * | 26338102 |
| Connect T24 tværprofil Med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. For kant A, E og Dg. Modul 600. Udstandsning c300 mm. L=1200 mm. |  | 1200 | 24 | Connect grey 01 metallic | 43,20 | 36 | * | 26338172 |
| Connect T24 tværprofil Med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. For kant A, E og Dg. Modul 600. Udstandsning c300 mm. L=1200 mm. |  | 1200 | 24 | Connect black 01 matt | 43,20 | 36 | * | 26338161 |
| Connect T24 tværprofil Tværprofil med demonterbar 'klik'- kobling. Krop af galvaniseret stål og kappe af galvaniseret og lakeret stål, Til kant A og E. Modul 600 mm. Udstandsning c 300 mm. L = 1800 mm |  | 1800 | 24 | Connect white 01 | 45,00 | 25 | * | 26338395 |

Connect skinnesystem - Connect T24 tværprofil C3

| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. | |
|--|---|-------------|-------|------------------|----------|-------|---------|----------|
| Connect T24 tværprofil C3 Med demonterbar 'klik'-kobling. Krop af speciel behandlet stål med høj korrosionsresistens. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til kant A, E og Dg produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c300 mm. L=600 mm. Til produkter i korrosive miljøer. Korrosionsklasse C3 i henhold til ISO 12944-2. |  | 600 | 24 | Connect white 01 | 21,60 | 36 | * | 26339142 |
| Connect T24 tværprofil C3 Med demonterbar 'klik'-kobling. Krop af speciel behandlet stål med høj korrosionsresistens. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. Til kant A, E og Dg produkter. Modul 600 mm. Udstandsning c300 mm. L=1200 mm. Til produkter i korrosive miljøer. Korrosionsklasse C3 i henhold til ISO 12944-2. |  | 1200 | 24 | Connect white 01 | 43,20 | 36 | * | 26339141 |
| Connect T24 tværprofil C3 |  | 1250 | 24 | Connect white 01 | 45,00 | 36 | * | 26339144 |


Connect skinnesystem - Connect T24 tværprofil C4

| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. |
|--|-------------|-------------|-----------------------|-------|----------|-------|----------|
| Connect T24 tværprofil C4 Med mat hvid kappe og demonterbar "klik"-kobling. Modul 600 mm. Udstandsning c300 mm. L=600 mm. Til produkter i korrosive miljøer. Korrosionsklasse C4 i henhold til ISO 12944-2. | 600 | 24 | Connect white 01 matt | 21,60 | 36 | * | 26339172 |
| Connect T24 tværprofil C4 Med mat hvid kappe og demonterbar "klik"-kobling. Modul 600 mm. Udstandsning c300 mm. L=1200 mm. Til produkter i korrosive miljøer. Korrosionsklasse C4 i henhold til ISO 12944-2. | 1200 | 24 | Connect white 01 matt | 43,20 | 36 | * | 26339171 |



Connect skinnesystem - Connect T35 hovedprofil

| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. |
|--|-------------|-------------|------------|-------|----------|-------|----------|
| Connect T35 hovedprofil Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. T35 til kant A produkter. Udstandsning c150 mm. L=3600 mm. | 3600 | 35 | Snow white | 50,40 | 14 | * | 26317400 |



Connect skinnesystem - Connect T35 tværprofil

| Produkt | Længde (mm) | Bredde (mm) | Farve | m/ks. | stk./ks. | Lager | Varenr. |
|---|-------------|-------------|------------|-------|----------|-------|----------|
| Connect T35 tværprofil Med demonterbar kobling. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. T35 til kant A produkter. Modul 600. Udstandsning c300 mm. L=600 mm. | 600 | 35 | Snow white | 16,80 | 28 | * | 26317402 |
| Connect T35 tværprofil Med demonterbar kobling. Krop af galvaniseret stål. Kappe af galvaniseret og lakeret stål. T35 til kant A produkter. Modul 600. Udstandsning c300 mm. L=1200 mm. | 1200 | 35 | Snow white | 33,60 | 28 | * | 26317401 |

