

# Declaration of Performance

## Connect Other accessories

EN	DECLARATION OF PERFORMANCE
EN	UKCA - DECLARATION OF PERFORMANCE
FR	DÉCLARATION DE PERFORMANCE
DE	LEISTUNGSERKLÄRUNG
ES	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
IT	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
NL	PRESTATIEVERKLARING
SV	PRESTANDEKLARATION
DA	YDEEVNEDEKLARATION
FI	SUORITUSTASOILMOITUS
PT	DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
PL	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
CS	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
SK	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
ET	TOIMIVUSDEKLARATSIOON
LV	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
LT	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
HU	TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
RO	DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
EL	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
HR	IZJAVA O SVOJSTVIMA
SL	IZJAVA O LASTNOSTIH
MT	DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI
SR	DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA
GA	DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA
BG	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

## DECLARATION OF PERFORMANCE

Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

**No. C013\_2025-04-24**

**1. Unique identification of the product-type**

<b>Connect Other accessories</b>
----------------------------------

**2. Element allowing identification of the construction product**

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

**3. Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonized specification**

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

**4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Name and contact address of the authorized representative**

Not applicable

**6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the construction product**

System 3 (Service load) System 4 (Reaction to fire, Durability:)

**7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard**

Products made of galvanized steel are not require to be tested for reaction to fire and are classified A1 (AVCP System 4).

RISE Research Institutes of Sweden (notified body 0402) performed a determination of the product type on the basis of type testing, type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product under System 3 for the characteristic Service Load and issued a test report.

A determination of the product-type on the basis of type testing, type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product under System 4 for the characteristic Durability was performed. No tasks for the notified body.

**8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued**

Not applicable

**9. Declared performance**

Essential characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Reaction to fire:	NPD	EN13964:2014
Durability:	Class B	
Release of asbestos:	No content	

Service load (Harmonized Technical Specification: EN13964:2014)

Product	Essential characteristics	Performance
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	Service load, span=1200mm, Class 1	15 N
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Service load, Class 1	110 N
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	Service load, Class 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Properties not listed in the tables: NPD (No performance determined).

**10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9**

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Utsten".

Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## DECLARATION OF PERFORMANCE

UK Construction Products Regulations 2013

No. UKCA\_C013\_2025-04-24

### 1. Unique identification of the product-type

**Connect Other accessories**

### 2. Element allowing identification of the construction product

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

### 3. Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonized specification

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

### 4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

### 5. Name and contact address of the authorized representative

Not applicable

### 6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the construction product

System 3 (Service load) System 4 (Reaction to fire, Durability:)

### 7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard

Products made of galvanized steel are not require to be tested for reaction to fire and are classified A1 (AVCP System 4).

LUCIDEON LIMITED (notified body 1289) performed a determination of the product type on the basis of type testing, type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product under System 3 for the characteristic Service Load and issued a test report.

A determination of the product-type on the basis of type testing, type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product under System 4 for the characteristic Durability was performed. No tasks for the notified body.

### 8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued

Not applicable

## 9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Reaction to fire:	A1	EN13964:2014
Durability:	Class B	
Release of asbestos:	No content	

Service load (Harmonized Technical Specification: EN13964:2014)

Product	Essential characteristics	Performance
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	N/A	NPD
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	N/A	NPD
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	N/A	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Properties not listed in the tables: NPD (No performance determined).

## 10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer:



Sebastian Utsten  
Product engineer

Hyllinge 2025-04-24

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Règles Produits de la construction (UE) N.305/2011

**No. C013\_2025-04-24**

**1. Code d'identification unique du produit type:**

**Autres accessoires Connect galvanisés**

**2. Élément permettant l'identification du produit de construction:**

Connect cache cylindrique	Connect espaceur mur 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect tenon de guidage	Connect languette
Connect grille de Ventilation A	Connect F languette	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect platine de fixation
Connect connecteur pour écarteur	Connect fixation pour panneau	Fade Special Washer
Connect profil de rive flexible	Connect verrou Dp	Connect BBA Spacer

**3. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:**

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Nom et adresse de contact du mandataire:**

Non applicable

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

Système 3 (Charge de service) Système 4 (Réaction au feu, Durabilité:)

**7. En cas de déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée**

Les produits en acier galvanisé ne nécessitent pas de test de réaction au feu et sont classés A1 (AVCP système 4).

Les instituts de recherche RISE de Suède (organisme notifié 0402) ont déterminé le type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de type, de valeurs tabulées ou d'une documentation descriptive du produit selon le système 3 pour la caractéristique de charge de service et ont publié un rapport d'essai.

Une détermination du type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de type, de valeurs tabulées ou de documentation descriptive du produit selon le système 4 pour la caractéristique Durabilité a été effectuée. Aucune tâche pour l'organisme notifié.

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:**

Non applicable

**9. Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu:	NPD	EN13964:2014
Durabilité:	Classe B	
Libération d'amiante:	Pas de contenu	

Charge de service (Spécification technique harmonisée: EN13964:2014)

Produits	Caractéristiques essentielles	Performance
Connect cache cylindrique	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect grille de Ventilation A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect connecteur pour écarteur	N/A	NPD
Connect profil de rive flexible	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	15 N
Conect espaceur mur 5	N/A	NPD
Connect tenon de guidage	N/A	NPD
Connect F languette	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect fixation pour panneau	Charge de service, Classe 1	110 N
Connect verrou Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect languette	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect platine de fixation	Charge de service, Classe 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).



**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Utsten".

Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

EU-Bauproduktenverordnung (Nr. 305/2011)

**No. C013\_2025-04-24**

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

**weiteres Connect Zubehör**

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:**

Connect Baldachin	Connect Distanzstück	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform Clip	Connect Führungsstift	Connect Nivellierfeder
Connect Lüftungsgitter	Connect F Nivellierfeder	Connect Wing Verbinder
Connect Stop-Clip	Connect Uneversal Clip	Connect Befestigungsblech
Connect Distanzprofil-Brücke	Connect Paneel Befestigungsbügel	Fade Special Washer
Connect flexibler Wandwinkel	Connect Fixierschraube Dp	Connect BBA Spacer

**3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation):**

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:**

Nicht anwendbar

**6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:**

System 3 (Nutzlast) Systeme 4 (Prüfungen zum Brandverhalten, Dauerhaftigkeit:)

**7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

Produkte aus verzinktem Stahl müssen nicht auf ihr Brandverhalten geprüft werden und sind als A1 (AVCP System 4) klassifiziert.

RISE Research Institutes of Sweden (benannte Stelle 0402) hat eine Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage von Typprüfungen, Typberechnungen, tabellierten Werten oder beschreibender Dokumentation des Produkts unter System 3 für das Merkmal Nutzlast durchgeführt und einen Prüfbericht erstellt.

Eine Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage von Typprüfungen, Typberechnungen, Tabellenwerten oder einer beschreibenden Dokumentation des Produkts nach System 4 für das Merkmal Langlebigkeit wurde durchgeführt. Für die benannte Stelle ergeben sich keine Aufgaben.

**8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**

Nicht anwendbar

**9. Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Einheitliche technische Spezifikation
Prüfungen zum Brandverhalten:	NPD	EN13964:2014
Dauerhaftigkeit:	Klasse B	
Freisetzung von Asbest:	kein Inhalt	

Nutzlast (Einheitliche technische Spezifikation: EN13964:2014)

Produkte	Wesentliche Merkmale	Leistung
Connect Baldachin	N/A	NPD
Connect Flexiform Clip	N/A	NPD
Connect Lüftungsgitter	N/A	NPD
Connect Stop-Clip	N/A	NPD
Connect Distanzprofil-Brücke	N/A	NPD
Connect flexibler Wandwinkel	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	15 N
Connect Distanzstück	N/A	NPD
Connect Führungsstift	N/A	NPD
Connect F Nivellierfeder	N/A	NPD
Connect Uneversal Clip	N/A	NPD
Connect Paneel Befestigungsbügel	Nutzlast, Klasse 1	110 N
Connect Fixierschraube Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Nivellierfeder	N/A	NPD
Connect Wing Verbinder	N/A	NPD
Connect Befestigungsblech	Nutzlast, Klasse 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind haben den Wert Npd (No performance determined = keine Leistung festgestellt).

**10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.**

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Utsten".

Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción (UE) n° 305/2011

**No. C013\_2025-04-24**

**1. Código de identificación única del producto tipo**

<b>Connect Otros accesorios</b>
---------------------------------

**2. Elemento que permita la identificación del producto de construcción:**

Connect Embellecedor	Connect Separador 5	Connect Hygiene clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Separador Baffles	Connect Pletina de nivelación
Connect Rejilla ventilación A	Connect Pletina nivelación F	Connect Pieza de unión Wing
Connect Pieza Stop clip	Connect Universal clip	Connect Pletina varilla C4
Connect conector para la galga	Connect Pletina Solo	Fade Special Washer
Connect Perfil perim. Flexible	Connect Fijación de placas Dp	Connect BBA Spacer

**3. Uso previsto del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica aplicable**

Componente de la subestructura del techo suspendido para uso interno en edificios

**4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. nombre y dirección de contacto del representante autorizado**

No aplicable

**6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción**

Sistema 3 (Carga de servicio) Sistema 3 (Reacción al fuego, Durabilidad:)

**7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada**

Productos fabricados de acero galvanizado no requieren ser testados a reacción a fuego y son clasificados A1 (AVCP System 4).

RISE Research Institutes of Sweden (organismo notificado 0402) determinó el producto tipo sobre la base de ensayos de tipo, cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto, según sistema 3 para la característica Carga de servicio y emitió un informe.

La determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo, cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto según el sistema 4 para la característica Durabilidad fue realizada. El organismo notificado no interviene.

**8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea**

No aplicable

**9. Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestación	Especificación Técnica
Reacción al fuego:	NPD	EN13964:2014
Durabilidad:	Clase B	
Emisión de asbestos:	Sin contenido	

Carga de servicio (Especificación Técnica: EN13964:2014)

Producto	Características esenciales	Prestación
Connect Embellecedor	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Rejilla ventilación A	N/A	NPD
Connect Pieza Stop clip	N/A	NPD
Connect conector para la galga	N/A	NPD
Connect Perfil perim. Flexible	Carga de servicio, luz=1200mm, Clase 1	15 N
Connect Separador 5	N/A	NPD
Connect Separador Baffles	N/A	NPD
Connect Pletina nivelación F	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Pletina Solo	Carga de servicio, Clase 1	110 N
Connect Fijación de placas Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene clip 20	N/A	NPD
Connect Pletina de nivelación	N/A	NPD
Connect Pieza de unión Wing	N/A	NPD
Connect Pletina varilla C4	Carga de servicio, Clase 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Las propiedades que no aparecen en la tabla: NPD (Prestación No Determinada).

**10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.**

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Utsten".

Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento Prodotti per le Costruzioni (EU) No. 305/2011

### No. C013\_2025-04-24

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo**

<b>Altri accessori Connect</b>
--------------------------------

**2. Elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione**

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

**3. Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla relativa specifica tecnica armonizzata**

Componenti per sottostruttura di controsoffitti sospesi per l'utilizzo all'interno degli edifici

**4. Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Nome e indirizzo del rappresentante**

Non applicabile

**6. Sistema o sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto da costruzione**

Sistema 3 (Carico di servizio) Sistema 4 (Reazione al fuoco, Durata:)

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata**

I prodotti in acciaio zincato non necessitano di essere testati per la reazione al fuoco e sono classificati A1 (AVCP Sistema 4).

RISE Research Institutes of Sweden (organismo notificato 0402) ha eseguito una determinazione del tipo di prodotto sulla base di prove tipo, calcoli tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto nel Sistema 3 per il carico di servizio e ha emesso un rapporto di prova.

È stata eseguita una determinazione del tipo di prodotto sulla base di prove tipo, calcoli tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto secondo il Sistema 4 per la caratteristica di Durabilità. Nessun compito per l'organismo notificato.



**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica europea**

Non applicabile

**9. Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco:	NPD	EN13964:2014
Durata:	Classe B	
Rilascio di amianto:	Nessun contenuto	

Carico di servizio (Specifiche tecniche armonizzate: EN13964:2014)

Prodotto	Caratteristiche essenziali	Prestazione
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	Carico di servizio, Larghezza=1200mm, Classe 1	15 N
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Carico di servizio, Classe 1	110 N
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	Carico di servizio, Classe 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Proprietà non elencate nella tabella: NPD (nessuna performance determinata)

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.**

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## PRESTATIEVERKLARING

Bouwproductenverordening (EU)No. 305/2011

**No. C013\_2025-04-24**

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

**Overige Connect accessoires**

**2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:**

Connect Plafondkapje	Connect Wandafstandshouder	Connect Hygieneclip 20
Connect Flexiformclip	Connect Positioneerpin	Connect Spline
Connect Ventilatioerooster A	Connect F-spline	Connect Wing voegelement
Connect Stopclip	Connect Universeelclip	Connect Bevestigingsplaat
Connect Fixeerrail connectie	Connect Paneelbevestigingsplaat	Fade Special Washer
Connect Flexibel hoekprofiel	Connect paneelfixatie Dp	Connect BBA Spacer

**3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:**

Plafond onderbouw component voor intern gebruik in gebouwen

**4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:**

Niet van toepassing

**6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:**

Systeem 3 (Nuttige belasting) Systeem 4 (Reactie op brand, Duurzaamheid:)

**7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:**

Producten gemaakt van gegalvaniseerd staal hoeven niet te worden getest op brandgedrag en zijn geclassificeerd als A1 (AVCP-systeem 4).

RISE Research Institutes of Sweden (aangemelde instantie 0402) heeft een bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van typetests, typeberekening, vastgelegde waarden of beschrijvende documentatie van het product onder systeem 3 voor de karakteristieke servicebelasting en heeft een testrapport uitgebracht.

Er werd een bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van typetests, typeberekening, vastgelegde waarden of beschrijvende documentatie van het product onder Systeem 4 voor het kenmerk Duurzaamheid. Geen taken voor de aangemelde instantie.

**8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:**

Niet van toepassing

**9. Aangegeven prestatie:**

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie op brand:	NPD	EN13964:2014
Duurzaamheid:	Klasse B	
Afgifte asbest:	Geen inhoud	

Nuttige belasting (Geharmoniseerde technische specificatie: EN13964:2014)

Product	Essentiële kenmerken	Prestatie
Connect Plafondkapje	N/A	NPD
Connect Flexiformclip	N/A	NPD
Connect Ventilatioerooster A	N/A	NPD
Connect Stopclip	N/A	NPD
Connect Fixeerrail connectie	N/A	NPD
Connect Flexibel hoekprofiel	Nuttige belasting, spanwijdte=1200mm, Klasse 1	15 N
Connect Wandafstandshouder	N/A	NPD
Connect Positioneerpin	N/A	NPD
Connect F-spline	N/A	NPD
Connect Universeelclip	N/A	NPD
Connect Paneelbevestigingsplaat	Nuttige belasting, Klasse 1	110 N
Connect paneelfixatie Dp	N/A	NPD
Connect Hygieneclip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing voegelement	N/A	NPD
Connect Bevestigingsplaat	Nuttige belasting, Klasse 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Eigenschappen niet weergegeven in de tabel hebben de waarde NPD (no performance determined)

**10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.**

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## PRESTANDEDEKLARATION

Förordningen om byggprodukter (EU) Nr. 305/2011

### No. C013\_2025-04-24

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

<b>Connect övriga tillbehör</b>
---------------------------------

**2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering:**

Connect Solo Takkopp	Connect Vägghästans 5	Connect Hygiene Clips 20
Connect Flexiformclips	Connect Styrstift	Connect Spline
Connect Ventilationsraster A	Connect F Spline	Connect Wing Distans
Connect Stopplips	Connect Clips Universal	Connect Fästbleck
Connect Distansbro	Connect Solo Fästplatta	Fade Special Washer
Connect Flexibel Vägglis	Connect Absorbentlås Dp	Connect BBA Spacer

**3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:**

Komponenter till undertaks konstruktion för användning i byggnader inomhus

**4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:**

Ej tillämpligt

**6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:**

System 3 (Nyttolast) System 4 (Reaktion vid brandpåverkan, Hållbarhet:)

**7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**

Produkter av galvaniserat stål behöver inte testas för reaktion vid brand och klassificeras som A1 (AVCP-system 4).

RISE Research Institutes of Sweden (anmält organ 0402) utförde en bestämning av produkttypen på basis av typtestning, typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation av produkten under System 3 för den förväntade belastningen och utfärdade en testrapport

En bestämning av produkttypen på grundval av typtestning, typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation av produkten under System 4 för den karakteristiska hållbarheten utfördes. Inga uppgifter för det anmälda organet.

**8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:**

Ej tillämpligt

**9. Angiven prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad Teknisk Specifikation
Reaktion vid brandpåverkan:	NPD	EN13964:2014
Hållbarhet:	Klass B	
Utsläpp av asbest:	Inget innehåll	

Nyttolast (Harmoniserad Teknisk Specifikation: EN13964:2014)

Produkt	Väsentliga egenskaper	Prestanda
Connect Solo Takkopp	N/A	NPD
Connect Flexiformclips	N/A	NPD
Connect Ventilationsraster A	N/A	NPD
Connect Stoppclips	N/A	NPD
Connect Distansbro	N/A	NPD
Connect Flexibel Vägglister	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	15 N
Connect Vägghastans 5	N/A	NPD
Connect Styrstift	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Clips Universal	N/A	NPD
Connect Solo Fästplatta	Nyttolast, Klass 1	110 N
Connect Absorbentlås Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clips 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing Distans	N/A	NPD
Connect Fästbleck	Nyttolast, Klass 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Egenskaper som inte nämns i tabellen har värdet NPD (No performance determined)

**10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.**

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Utsten".

Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24



## YDEEVNEDEKLARATION

Forordning om byggevarer (EU) nr. 305/2011

**No. C013\_2025-04-24**

**1. Varetypens unikke identifikationskode:**

**Connect andet tilbehør**

**2. Element, der muliggør identifikation af byggevaren**

Connect dækkop	Connect afstandsstykke 5	Connect Hygiene clip 20
Connect Flexiform clips	Connect styrestift	Connect Spline
Connect Ventilationsgitter A	Connect F Spline	Connect Wing distanceprofil
Connect stopclips	Connect Universalclips	Connect montagebeslag
Connect distanceprofil split	Connect Panel montagebeslag	Fade Special Washer
Connect Flexible vægliste	Connect Pladelås Dp	Connect BBA Spacer

**3. Byggevarens tilsigtede anvendelse i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation**

Komponenter for nedhængt loft underkonstruktion til brug indvendig i bygninger

**4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant**

Ikke egnet

**6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne**

System 3 (Driftsbelastning) System 4 (Reaktion på brand, Holdbarhed:)

**7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard**

Produkter fremstillet af galvaniseret stål behøver ikke at blive testet for reaktion på brand og er klassificeret A1 (AVCP System 4).

RISE forskningsinstitutter i Sverige (bemyndiget organ 0402) udførte en bestemmelse af produkttypen på basis af typetest, typeberegning, tabelværdier eller beskrivende dokumentation af produktet under system 3 for den karakteristiske driftsbelastning og udsendte en testrapport.

En bestemmelse af produkttypen på basis af typetest, typeberegning, tabelværdier eller beskrivende dokumentation af produktet under System 4 for den karakteristiske holdbarhed blev udført. Ingen opgaver for det bemyndigede organ.

**8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering**

Ikke egnet

**9. Deklareret ydeevne:**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand:	NPD	EN13964:2014
Holdbarhed:	Klasse B	
Frigivelse af asbest:	Ingen indhold	

Driftsbelastning (Harmoniseret teknisk specifikation: EN13964:2014)

Produkt	Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Connect dækkop	N/A	NPD
Connect Flexiform clips	N/A	NPD
Connect Ventilationsgitter A	N/A	NPD
Connect stopclips	N/A	NPD
Connect distanceprofil split	N/A	NPD
Connect Flexible vægliste	Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1	15 N
Connect afstandsstykke 5	N/A	NPD
Connect styrestift	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universalclips	N/A	NPD
Connect Panel montagebeslag	Driftsbelastning, Klasse 1	110 N
Connect Pladelås Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distanceprofil	N/A	NPD
Connect montagebeslag	Driftsbelastning, Klasse 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Egenskaber der ikke er anført i tabellen: Npd (No performance determined).

**10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.**

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.  
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Utsten".

Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## SUORITUSTASOILMOITUS

Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011

### No. C013\_2025-04-24

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

<b>Connect Muut asennustarvikkeet</b>
---------------------------------------

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Connect Kattoripustussuoja	Connect Seinävälke 5	Connect Hygiene-klipsi 20
Connect Flexiform-klipsi	Connect Ohjainsokka	Connect Saumalevy
Connect Ilmastointiritilä A	Connect F-saumalevy	Connect Wing-välke
Connect Jakoklipsi	Connect Universal-klipsi	Connect Kattokiinnike
Connect Etäisyystankoliitin	Connect Kiinnikelevy	Fade Special Washer
Connect Taipuisa seinälista	Connect Levylukitsin Dp	Connect BBA Spacer

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Alakaton kannatinrakennekomponentti rakennuksen sisällä käytettäväksi

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3 (Käyttökuorma) Järjestelmä 4 (Palotekninen käyttäytyminen, Kestävyys:)

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Galvanoidusta teräksestä valmistettujen tuotteiden paloteknistä käyttäytymistä ei tarvitse testata, ja ne kuuluvat luokkaan A1 (AVCP Järjestelmä 4).

Research Institutes of Sweden – RISE – (ilmoitettu laitos 0402) on suorittanut tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen, tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella järjestelmän 3 mukaisesti tietyn olennaisen ominaisuuden: käyttökuormitus, osalta ja laatinut siitä testiraportin.

Tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen, tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella järjestelmän 4 mukaisesti tietyn ominaisuuden eli kestävyysolosuhteiden osalta on suoritettu. Ei tehtäviä ilmoitetulle laitokselle.

**8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:**

Ei sovelleta

**9. Ilmoitetut suoritusastot**

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	EN13964:2014
Kestävyys:	Luokka B	
Asbestin vapautuminen:	Ei sisältöä	

Käyttökuorma (Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä: EN13964:2014)

Tuote	Perusominaisuudet	Suoritusasto
Connect Kattoripustussuoja	N/A	NPD
Connect Flexiform-klipsi	N/A	NPD
Connect Ilmastointiritilä A	N/A	NPD
Connect Jakoklipsi	N/A	NPD
Connect Etäisyystankoliitin	N/A	NPD
Connect Taipuisa seinälista	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1	15 N
Connect Seinävälike 5	N/A	NPD
Connect Ohjainsokka	N/A	NPD
Connect F-saumalevy	N/A	NPD
Connect Universal-klipsi	N/A	NPD
Connect Kiinnikelevy	Käyttökuorma, Luokka 1	110 N
Connect Levylukitsin Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene-klipsi 20	N/A	NPD
Connect Saumalevy	N/A	NPD
Connect Wing-välike	N/A	NPD
Connect Kattokiinnike	Käyttökuorma, Luokka 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Sarakkeeseen merkitään lyhenne "NPD" (No Performance Determined, suoritusastoa ei ole määritely), kun suoritusastoa ei ilmoiteta;

**10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.**

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:  
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento de Produtos de Construção (UE) No. 305/2011

### No. C013\_2025-04-24

1. Código de identificação único do produto-tipo:

**Connect Other accessories**

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

Componente de subestrutura de teto suspenso para uso interno em edifícios

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contato do fabricante:

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contato do representante autorizado

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 3 (Carga de serviço) Sistema 4 (Reação ao fogo, Durabilidade:)

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Os produtos feitos de aço galvanizado não precisam ser testados quanto a reação ao fogo e são classificados como A1 (AVCP Sistema 4).

Os Institutos de Pesquisa da Suécia (organismo notificado 0402), realizaram uma determinação do tipo de produto baseado nos testes de tipo, cálculo de tipo, valores tabulados ou documentação descritiva do produto sob o Sistema 3 para a característica Carga de Serviço e emitiram um relatório de teste.

Uma determinação do produto-tipo foi realizada baseada nos testes de tipo, cálculo de tipo, valores tabulados ou documentação descritiva do produto sob o Sistema 4 para a característica Durabilidade. Sem tarefas para o organismo notificado.

**8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:**

Não aplicável

**9. Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	NPD	EN13964:2014
Durabilidade:	Classe B	
Liberação de amianto:	Sem conteúdo	

Carga de serviço (Especificação Técnica Harmonizada: EN13964:2014)

Produto	Características essenciais	Desempenho
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	Carga de serviço, palmo=1200mm, Classe 1	15 N
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Carga de serviço, Classe 1	110 N
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	Carga de serviço, Classe 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Propriedades não listadas nas tabelas têm o valor NPD (no performance determined)



**10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.**

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Utsten".

Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (UE) 305/2011 (CPR)

**No. C013\_2025-04-24**

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:**

**Connect Akcesoria inne**

**2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:**

Connect Osłona przystropowa	Connect Podkładka ścien. dyst.	Connect Klips Hygiene 20
Connect Klips Flexiform	Connect Bolec prowadzący	Connect Obce pióro
Connect Raster wentylacyjny A	Connect Obce pióro F	Connect Przekładka dyst. Wing
Connect Klips stopujący	Connect Klips uniwersalny	Connect Blaszka do moc. bezp.
Connect Wymian	Connect Blaszka mocująca	Fade Special Washer
Connect Kątownik giętki	Connect Wkładka blokująca Dp	Connect BBA Spacer

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**

Element podkonstrukcji sufitu podwieszono instalowany wewnątrz budynków

**4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:**

Nie dotyczy

**6. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:**

System 3 (Obciążenie eksploatacyjne) System 4 (Reakcja na ogień, Trwałość:)

**7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**

Produkty wykonane ze stali ocynkowanej nie wymagają badania reakcji na ogień i są klasyfikowane jako A1 (AVCP System 4).

Instytuty Badawcze Szwecji RISE (jednostka notyfikowana 0402) przeprowadziły określenie typu wyrobu na podstawie badań, obliczeń, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu w ramach Systemu 3 dla właściwości Obciążenie eksploatacyjne i wydały sprawozdanie z badań. Przeprowadzono określenie typu wyrobu na podstawie badań, obliczeń, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu w ramach Systemu 4 dla właściwości Trwałość. Brak zadań dla jednostki notyfikowanej.

8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla którego opublikowano Europejską Ocenę Techniczną:  
Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości mechaniczne	Wartości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	NPD	EN13964:2014
Trwałość:	Klasa B	
Uwalnianie azbestu:	Nie zawiera	

Obciążenie eksploatacyjne (Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN13964:2014)

Typ wyrobu	Właściwości mechaniczne	Wartości
Connect Osłona przystropowa	N/A	NPD
Connect Klips Flexiform	N/A	NPD
Connect Raster wentylacyjny A	N/A	NPD
Connect Klips stopujący	N/A	NPD
Connect Wymian	N/A	NPD
Connect Kątownik giętki	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1	15 N
Connect Podkładka ścien. dyst.	N/A	NPD
Connect Bolec prowadzący	N/A	NPD
Connect Obce pióro F	N/A	NPD
Connect Klips uniwersalny	N/A	NPD
Connect Blaszka mocująca	Obciążenie eksploatacyjne, Klasa 1	110 N
Connect Wkładka blokująca Dp	N/A	NPD
Connect Klips Hygiene 20	N/A	NPD
Connect Obce pióro	N/A	NPD
Connect Przekładka dyst. Wing	N/A	NPD
Connect Blaszka do moc. bezp.	Obciążenie eksploatacyjne, Klasa 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Funkcje nie wymienione w tabeli mają wartość NPD (no performance determined, nie określono właściwości użytkowych)

**10. Właściwości użytkowe wyrobów wskazanych w punktach 1 i 2 są zgodne z zadeklarowanymi w punkcie 9**

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest publikowana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisał:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Regulace stavebních povrchů (EU) No. 305/2011

**No. C013\_2025-04-24**

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

**Connect ostatní příslušenství**

**2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:**

Connect krytka	Connect stěnový vymežovač 5	Connect Hygiene klip 20
Connect Flexiform klip	Connect vodící spojka Bafflí	Connect vsuvka
Connect ventilační mřížka A	Connect F vsuvka	Connect Wing vymežovač
Connect Stop klip	Connect univerzální klip	Connect přímá instalční destička
Connect přemostění vymežovače	Connect upevňovací deštička	Fade Special Washer
Connect flexibilní obvodová lišta	Connect upevňovací spona Dp	Connect BBA Spacer

**3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:**

Součást stropního rastrového systému určený pro vnitřní použití

**4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:**

Nevztahuje se

**6. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:**

Systém 3 (Užitné zatížení) Systém 3 (Reakce na oheň, Trvanlivost:)

**7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**

Výrobky vyrobené z pozinkové oceli nemusí být testované na třídu reakce na oheň a jsou klasifikované jako A1 (AVCP System 4)..

Švédské výzkumné ústavy RISE (autorizovaná osoba 0402) vykonaly hodnocení typu výrobku na základě typové zkoušky, výpočtu typu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace produktu v rámci Systému 3 pro charakteristické Provozní zatížení a vydali protokol o zkoušce.

Bylo vykonáno hodnocení typu výrobku na základě typové zkoušky, výpočtu typu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace produktu v rámci Systému 4 pro charakteristickou Třídu pevnosti. Certifikovaná osoba neměla žádnou úlohu v tomto hodnocení.

**8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:**

Nevztahuje se

**9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:**

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň:	NPD	EN13964:2014
Trvanlivost:	Třída B	
Uvolňování azbestu:	Neobsahuje	

Užitné zatížení (Harmonizovaná technická specifikace: EN13964:2014)

Výrobek	Základní charakteristiky	Představení
Connect krytka	N/A	NPD
Connect Flexiform klip	N/A	NPD
Connect ventilační mřížka A	N/A	NPD
Connect Stop klip	N/A	NPD
Connect přemostění vymežovače	N/A	NPD
Connect flexibilní obvodová lišta	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1	15 N
Connect stěnový vymežovač 5	N/A	NPD
Connect vodící spojka Bafflí	N/A	NPD
Connect F vsuvka	N/A	NPD
Connect univerzální klip	N/A	NPD
Connect upevňovací deštička	Užitné zatížení, Třída 1	110 N
Connect upevňovací spona Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene klip 20	N/A	NPD
Connect vsuvka	N/A	NPD
Connect Wing vymezovač	N/A	NPD
Connect přímá instalční destička	Užitné zatížení, Třída 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (třepení, tepelná vodivost a trvanlivost mají hodnotu Npd (tj. nezjištěno).

**10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.**

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Utsten".

Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011)

### No. C013\_2025-04-24

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

**Connect ostatné príslušenstvo**

2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:**

Connect krytka	Connect stenový vymedzovač 5	Connect Hygiene klip 20
Connect Flexiform klip	Connect vodiaca spojka Bafflí	Connect vsuvka
Connect ventilačná mriežka A	Connect F vsuvka	Connect Wing vymedzovač
Connect Stop klip	Connect univerzálny klip	Connect priama inštalačná doštička
Connect premostenie vymedzovača	Connect upevňovacia doštička	Fade Special Washer
Connect flexibilná obvodová lišta	Connect spona Dp	Connect BBA Spacer

3. **Zamýšľané použitia stavebného výrobku, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**

Časť podpornej konštrukcie zaveseného podhľadu pre vnútorné použitie v budovách

4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:**

Nevzťahuje sa

6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**

Systém 3 (Prevádzkové zaťaženie) Systém 4 (Trieda reakcie na oheň, Trvanlivosť:)

7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**

Výrobky vyrobené z pozinkovanej ocele nemusia byť testované na triedu reakcie na oheň a sú klasifikované ako A1 (AVCP System 4)..

Výskumné ústavy RISE vo Švédsku (autorizovaná osoba 0402) vykonali určenie typu výrobku na základe skúšky typu, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo popisnej dokumentácie produktu v rámci systému 3 pre charakteristické prevádzkové zaťaženie a vydali protokol o skúške.

Uskutočnilo sa stanovenie typu výrobku na základe skúšky typu, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo popisnej dokumentácie výrobku v rámci systému 4 pre stanovenie triedy odolnosti. Žiadne úlohy pre autorizovanú osobu.



**8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**

Nevzťahuje sa

**9. Deklarované parametre:**

Základné charakteristiky	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň:	NPD	EN13964:2014
Trvanlivosť:	Trieda B	
Uvoľňovanie azbestu:	Žiadne	

Prevádzkové zaťaženie (Harmonizovaná technická špecifikácia: EN13964:2014)

Produkt	Základné charakteristiky	Parameter
Connect krytka	N/A	NPD
Connect Flexiform klip	N/A	NPD
Connect ventilačná mriežka A	N/A	NPD
Connect Stop klip	N/A	NPD
Connect premostenie vymedzovača	N/A	NPD
Connect flexibilná obvodová lišta	Prevádzkové zaťaženie, Rozpätie=1200mm, Trieda 1	15 N
Connect stenový vymedzovač 5	N/A	NPD
Connect vodiaca spojka Bafflí	N/A	NPD
Connect F vsuvka	N/A	NPD
Connect univerzálny klip	N/A	NPD
Connect upevňovacia doštička	Prevádzkové zaťaženie, Trieda 1	110 N
Connect spona Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene klip 20	N/A	NPD
Connect vsuvka	N/A	NPD
Connect Wing vymedzovač	N/A	NPD
Connect priama inštalačná doštička	Prevádzkové zaťaženie, Trieda 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v tabuľke majú hodnotu NPD (t.j. nezistené)

**10. Parametre výrobku uvedené v bodech 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 9.**

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Utsten".

Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Ehitustoodete määrus (EL) Nr. 305/2011

**No. C013\_2025-04-24**

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

**Connect muud lisatarvikud**

**2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:**

Connect plastikkate	Connect seinadistantspuks 5	Connect Hygiene klips 20
Connect Flexiform klips	Connect juhtpuks	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop klips	Connect universaal klips	Connect kinnitusplaat
Connect distantprofiili ühendaja	Connect paneeli kinnitusplaat	Fade Special Washer
Connect painutatav seinaliist	Connect Dp paneeli lukusti	Connect BBA Spacer

**3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele):**

Siseruumides kasutatav ripplae karkassi komponent

**4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:**

Ei ole kohaldatav

**6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:**

Süsteem 3 (Kandevõime) Süsteem 4 (Tuletundlikkus, Vastupidavus:)

**7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:**

Tsingitud terasest tooted ei vaja tuletundlikkuse testimist ja on klassifitseeritud A1 (AVCP süsteem 4).

Rootsi RISE uurimisinstituudid (teavitatud asutus 0402) määrasid toote tüübi testimise, tüübi arvutamise, tabelis toodud väärtuste või toote kirjeldava dokumentatsiooni põhjal süsteemi 3 alusel iseloomuliku teeninduskoormuse alusel tooteliigi ja andsid välja katsearuande.

Tooteliik määrati tüübikatssetuste, tüübi arvutamise, tabelina esitatud väärtuste või toote kirjeldava dokumentatsiooni alusel süsteemi 4. süsteemi omaduste järgi. Teavitatud asutusel ei ole ülesandeid.

**8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:**

Ei ole kohaldatav

**9. Deklareeritud toimivus:**

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus:	NPD	EN13964:2014
Vastupidavus:	Klass B	
Asbesti eraldumine:	Sisu puudub	

Kandevõime (Ühtlustatud tehniline kirjeldus: EN13964:2014)

Toode	Põhiomadused	Toimivus
Connect plastikkate	N/A	NPD
Connect Flexiform klips	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop klips	N/A	NPD
Connect distantprofilü ühendaja	N/A	NPD
Connect painutatav seinaliist	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	15 N
Connect seina distantspuks 5	N/A	NPD
Connect juhtpuks	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect universaal klips	N/A	NPD
Connect paneeli kinnitusplaat	Kandevõime, Klass 1	110 N
Connect Dp paneeli lukusti	N/A	NPD
Connect Hygiene klips 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect kinnitusplaat	Kandevõime, Klass 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Tabelis kajastamata omadused on väärtusega Npd (toimivus kindlaksmääramata).

**10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.**

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.  
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011

### No. C013\_2025-04-24

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

**Connect citi piederumi**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:

Iekštelpās izmantojamo iekaramo griestu segums

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

Nav piemērojams

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas:

Sistēma 3 (Slodze) Sistēma 4 (Reakcija uz uguni, Izturība:)

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

No cinkota tērauda izgatavoto izstrādājumu reakcija uz uguni nav jāpārbauda, un tie ir klasificēti A1 (AVCP 4. sistēma).

RISE Zviedrijas pētniecības institūti (pilnvarotā iestāde 0402) veica produkta tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa pārbaudi, tipa aprēķinu, tabulās norādītajām vērtībām vai produkta aprakstošo dokumentāciju saskaņā ar 3. sistēmu par paredzamo slodzi un izsniedza testa ziņojumu.

Tika veikta produkta tipa noteikšana, pamatojoties uz tipa pārbaudi, tipa aprēķinu, tabulās norādītām vērtībām vai produkta aprakstošo dokumentāciju saskaņā ar 4. sistēmu par raksturīgo izturību. Pilnvarotajai iestādei nav uzdevumu.

**8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:**

Nav piemērojams

**9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:**

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni:	NPD	EN13964:2014
Izturība:	Klase B	
Azbesta izdalīšanās:	Nav saturs	

Slodze (Saskaņota tehniskā specifikācija: EN13964:2014)

Produkts	Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1	15 N
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Slodze, Klase 1	110 N
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	Slodze, Klase 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Īpašības, kas tabulās nav uzskaitītas: NPD ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas").

**10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.**

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.  
Parakstīts ražotāja vārdā:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011

**No. C013\_2025-04-24**

**1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**

**Connect Kiti aksesuarai**

**2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

**3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:**

Kabamųjų lubų konstrukcijos komponentai vidaus patalpoms

**4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:**

Netaikoma

**6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos**

Sistema 3 (Aprovumas) Sistema 4 (Reakcija į ugnį, Ilgaamžiškumas:)

**7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:**

Iš cinkuoto plieno pagamintų gaminių reakcijos į ugnį testuoti nereikia ir jie yra klasifikuojami kaip A1 (AVCP sistema 4)..

RISE Švedijos mokslinių tyrimų institutai (notifikuotoji įstaiga 0402) nustatė gaminio tipą pagal eksploatacinę savybę „Eksploatacinė apkrova“ ir parengė bandymo ataskaitą. Buvo taikoma 3 sistema ir remiamasi tipo bandymais, tipo apskaičiavimu, lentelėse pateiktomis vertėmis arba aprašomaisiais gaminio dokumentais.

Gaminio tipas pagal eksploatacinę savybę „Eksploatavimo ilgalaikiškumas“ buvo nustatytas taikant 4 sistemą ir remiantis gaminio tipo bandymais, tipo apskaičiavimu, lentelėse pateiktomis vertėmis arba aprašomaisiais gaminio dokumentais.

**8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:**

Netaikoma

**9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį:	NPD	EN13964:2014
Ilgamžiškumas:	Klasė B	
Asbesto išmetimas į aplinką:	Netaikoma	

Apkrovumas (Darnioji techninė specifikacija: EN13964:2014)

Produktas	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1	15 N
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Apkrovumas, Klasė 1	110 N
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	Apkrovumas, Klasė 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Savybės neišvardytos šioje lentelėje turi vertę NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)

**10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.**

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Építési termékekre vonatkozó (EU) 305/2011 sz. rendelet

### No. C013\_2025-04-24

#### 1. A terméktípus egyedi azonosítója

<b>Connect egyéb kiegészítők</b>
----------------------------------

#### 2. Elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

#### 3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban

Álmennyezet tartószerkezeti részegysége épületekbeli belső használatra

#### 4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve és értesítési címe

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

#### 5. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

Nem alkalmazható

#### 6. Építési termékeknek a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszere(i)

3. rendszer (Névleges terhelés) 4. rendszer (Tűzzel szembeni viselkedés, Tartósság:)

#### 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén

A horganyzott acélból készült termékek esetében nem szükséges a tűzzel szembeni viselkedés vizsgálata, és ezek az A1 osztályba tartoznak (AVCP 4. rendszer).

A svédországi RISE kutatóintézet (0402 sz. bejelentett szerv) elvégezte a terméktípus meghatározását a termék típusvizsgálata, típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján a jellemző névleges terhelésre vonatkozó 3. rendszer alapján, és vizsgálati jelentést bocsátott ki.

Megtörtént a terméktípus meghatározása a termék típusvizsgálata, típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján a jellemző tartósságra vonatkozó 4. rendszer alapján. A bejelentett szervnek nincsenek feladatai.

**8. Olyan építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki**

Nem alkalmazható

**9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény**

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés:	NPD	EN13964:2014
Tartósság:	Osztály B	
Azbesztkibocsátás:	Nincs tartalom	

Névleges terhelés (Harmonizált műszaki előírások: EN13964:2014)

Termék	Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	Névleges terhelés, fesztáv=1200mm, Osztály 1	15 N
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Névleges terhelés, Osztály 1	110 N
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	Névleges terhelés, Osztály 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

A táblázatban nem szereplő jellemzők: „NPD” (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény)

**10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Regulamentul privind produsele pentru construcții (UE) Nr. 305/2011

**No. C013\_2025-04-24**

**1. Identificarea unică a tipului de produs**

<b>Conectați alte accesorii</b>
---------------------------------

**2. Element care permite identificarea produsului pentru construcții**

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

**3. Utilizarea prevăzută a produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația armonizată aplicabilă**

Componentă a scheletului de tavan suspendat pentru utilizare internă în clădiri

**4. Numele, denumirea comercială înregistrată și adresa de contact ale producătorului**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat**

Nu se aplică

**6. Sistemul(sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții**

Sistem 3 (Sarcina de serviciu) Sistem 4 (Reacția la foc, Durabilitate:)

**7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat**

Produsele fabricate din oțel galvanizat nu trebuie testate pentru comportarea la foc și sunt clasificate A1 (Sistemul 4 AVCP).

Institutele de cercetare RISE din Suedia (organismul notificat 0402) au efectuat o determinare a tipului de produs pe baza testării de tip, a calculului de tip, a valorilor tabelare sau a documentației descriptive a produsului, în cadrul Sistemului 3, pentru sarcina de serviciu caracteristică și au emis un raport de încercare.

A fost efectuată o determinare a tipului de produs pe baza încercării de tip, a calculului de tip, a valorilor tabelare sau a documentației descriptive a produsului, în cadrul Sistemului 4, pentru durabilitatea caracteristică. Nu există sarcini pentru organismul notificat.

**8. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană**

Nu se aplică

**9. Performanță declarată**

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc:	NPD	EN13964:2014
Durabilitate:	Clasă B	
Eliberarea azbestului:	Nu există conținut	

Sarcina de serviciu (Specificație tehnică armonizată: EN13964:2014)

Produs	Caracteristici esențiale	Performanță
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	Sarcina de serviciu, interval=1200mm, Clasă 1	15 N
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Sarcina de serviciu, Clasă 1	110 N
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	Sarcina de serviciu, Clasă 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Proprietăți care nu sunt enumerate în tabele: NPD (Nicio performanță determinată).



**10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9**

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4. Semnată pentru și în numele producătorului:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Utsten".

Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Κανονισμός για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (ΕΕ) αριθ. 305/2011

### No. C013\_2025-04-24

**1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος**

**Άλλα εξαρτήματα Connect**

**2. Στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών**

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

**3. Προτεινόμενη χρήση του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με τις ισχύουσες εναρμονισμένες προδιαγραφές**

Στοιχείο υποδομής αναρτημένης οροφής για εσωτερική χρήση σε κτήρια

**4. Όνομα, εμπορική επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας κατασκευαστή**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου**

Δεν ισχύει

**6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών**

Σύστημα 3 (Φορτίο λειτουργίας) Σύστημα 4 (Αντίδραση στη φωτιά, Ανθεκτικότητα:)

**7. Στην περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που εμπίπτει σε εναρμονισμένο πρότυπο**

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε δοκιμή αντίδρασης στη φωτιά και κατατάσσονται στην κλάση A1 (σύστημα 4 AVCP)..

Τα σουηδικά Ινστιτούτα Ερευνών RISE (κοινοποιημένος φορέας: 0402) διενήργησαν προσδιορισμό του τύπου προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου, του υπολογισμού τύπου, των πινακοποιημένων τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος υπό το σύστημα 3 για το χαρακτηριστικό του φορτίου λειτουργίας και κατάρτισαν έκθεση δοκιμής.

Διενεργήθηκε προσδιορισμός του τύπου προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου, του υπολογισμού τύπου, των πινακοποιημένων τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος υπό το σύστημα 4 για το χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητας. Δεν ανατέθηκαν εργασίες στον κοινοποιημένο φορέα.

**8. Στην περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο εκδόθηκε ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση**

Δεν ισχύει

**9. Δηλωμένη απόδοση**

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά:	NPD	EN13964:2014
Ανθεκτικότητα:	Κλάση Β	
Απελευθέρωση αμιάντου:	Χωρίς περιεχόμενο	

Φορτίο λειτουργίας (Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή: EN13964:2014)

Προϊόν	Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	Φορτίο λειτουργίας, διάστημα=1200mm, Κλάση 1	15 N
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Φορτίο λειτουργίας, Κλάση 1	110 N
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	Φορτίο λειτουργίας, Κλάση 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Ιδιότητες που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες: NPD (μη καθορισμένη απόδοση).

**10. Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 συμμορφώνεται με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 9.**

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4. Υπογραφή εκ μέρους και για λογαριασμό του κατασκευαστή:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Uredba (EU) o građevnim proizvodima br. 305/2011

### No. C013\_2025-04-24

**1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda**

<b>Druga oprema Connect</b>
-----------------------------

**2. Element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda**

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

**3. Predviđena upotreba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivom usklađenom specifikacijom**

Komponenta ovješene stropne konstrukcije za unutarnju upotrebu u građevinama

**4. Naziv, registrirani trgovački naziv i kontaktna adresa proizvođača**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika**

Nije primjenjivo

**6. Sustav(i) ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda**

Sustav 3 (Radno opterećenje) Sustav 4 (Požarna otpornost, Izdržljivost:)

**7. U slučaju izjave o svojstvima građevnog proizvoda obuhvaćenog usklađenim standardom**

Proizvodi od pocinčanog čelika ne trebaju se ispitivati na reakciju na požar i klasificirani su kao A1 (AVCP sustav 4).

RISE istraživački institut u Švedskoj (imenovano certifikacijsko tijelo br. 0402) izvršio je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda u okviru sustava 3 za karakteristiku servisnog opterećenja i izdao je izvještaj o ispitivanju.

Izvršeno je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda u okviru sustava 4 za karakteristiku izdržljivosti.

Nema zadaća za imenovano certifikacijsko tijelo.

**8. Ako postoji izjava o svojstvima građevnog proizvoda za koji je izdana Europska tehnička ocjena**

Nije primjenjivo

**9. Objavljena svojstva**

Osnovne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Požarna otpornost:	NPD	EN13964:2014
Izdržljivost:	Razred B	
Otpuštanje azbesta:	Nema sadržaja	

Radno opterećenje (Usklađena tehnička specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod	Osnovne karakteristike	Svojstva
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	Radno opterećenje, raspon=1200mm, Razred 1	15 N
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Radno opterećenje, Razred 1	110 N
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	Radno opterećenje, Razred 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Svojstva koja nisu navedena u tablicama: NPD (bez utvrđenog svojstva).

**10. Svojstva proizvoda navedena u točkama 1 i 2 u skladu su sa svojstvima navedenim u točki 9**

Za ovu izjavu o svojstvima isključivo je odgovoran proizvođač naveden u točki 4. U ime proizvođača potpisuje:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Uredba o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011

### No. C013\_2025-04-24

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda**

<b>Drug pribor Connect</b>
----------------------------

**2. Element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod**

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

**3. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano specifikacijo**

Sestavni del podkonstrukcije spuščene stropa za notranjo uporabo v stavbah

**4. Ime, registrirano trgovsko ime in kontaktni naslov proizvajalca**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika**

Se ne uporablja

**6. Sistem(-i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda**

Sistem 3 (Delovna obremenitev) Sistem 4 (Odziv na ogenj, Trajnost:)

**7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard**

Proizvodov iz pocinkanega jekla ni treba preskusiti glede odziva na ogenj in se klasificirajo kot A1 (AVCP, sistem 4).

Švedski raziskovalni inštitut RISE (priglašeni organ 0402) je izvedel določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa, izračuna tipa, vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije proizvoda v okviru sistema 3 za značilnost Delovna obremenitev in izdal poročilo o preskusu.

Izvedena je bila določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa, izračuna tipa, vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije proizvoda v okviru sistema 4 za značilnost Trajnost.

Priglašeni organ nima nalog.

**8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena**



Se ne uporablja

## 9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj:	NPD	EN13964:2014
Trajnost:	Razred B	
Sproščanje azbesta:	Brez vsebnosti	

Delovna obremenitev (Harmonizirana tehnična specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod	Bistvene značilnosti	Lastnosti
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	Delovna obremenitev, Razpon=1200mm, Razred 1	15 N
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Delovna obremenitev, Razred 1	110 N
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	Delovna obremenitev, Razred 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Lastnosti, ki niso navedene v tabelah: NPD (lastnosti niso določene).

**10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.**

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Regolament tal-Prodotti tal-Kostruzzjoni (UE) Nru 305/2011

### No. C013\_2025-04-24

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

<b>Connect Aċċessorji oħra</b>
--------------------------------

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott:

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

3. Użu jew użi intizi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:

Sospizi komponent sottostruttura limitu għal użu internament fil-bini

4. Isem, isem tal-kummerċ irregjistrat jew it-trade mark irregjistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur:

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat:

Mhux applikabbli

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

Sistema 3 (Tagħbija servizz) Système 4 (Reazzjoni għan-nar, Durabilità:)

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

Prodotti magħmula mill-azzar galvanizzat m'għandhomx bżonn jiġu ttestjati għar-reazzjoni għan-nar u huma kklassifikati A1 (Sistema AVCP 4).

L-Istituti ta' Riċerka RISE tal-Isvezja (korp notifikat 0402) wettqu determinazzjoni tat-tip ta' prodott fuq il-baži ta' ttestjar tat-tip, kalkolu tat-tip, valuri f'tabella jew dokumentazzjoni deskrittiva tal-prodott taħt is-Sistema 3 għat-Tagħbija tas-Servizz karatteristika u ħarġu rapport tat-test.

Twettqet determinazzjoni tat-tip ta' prodott fuq il-baži ta' ttestjar tat-tip, kalkolu tat-tip, valuri f'tabella jew dokumentazzjoni deskrittiva tal-prodott taħt is-Sistema 4 għall-karatteristika Durabilità. Ebda kompiti għall-korp notifikat.

**8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:**

Mhux applikabbli

**9. Prestazzjoni ddikjarata:**

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni	Speċifikazzjoni Teknika Armonizzata
Reazzjoni għan-nar:	NPD	EN13964:2014
Durabilità:	Klassi B	
Rilaxx ta' asbestos:	Ebda kontenut	

Tagħbija servizz (Speċifikazzjoni Teknika Armonizzata: EN13964:2014)

Prodott	Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1	15 N
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Tagħbija servizz, Klassi 1	110 N
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	Tagħbija servizz, Klassi 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Proprietajiet mhux elenkati fit-tabella għandhom il-valur NPD (no performance determined)

**10. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9.**

Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

Regulativa o građevinskim proizvodima (EU) Br. 305/2011

**No. C013\_2025-04-24**

**1. Jedinstvena identifikacija tipa proizvoda**

<b>Druga oprema Connect</b>
-----------------------------

**2. Element koji dozvoljava identifikaciju građevinskog proizvoda**

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

**3. Namenjena upotreba građevinskog proizvoda u skladu sa primenljivom usaglašenom specifikacijom**

Komponenta podstrukture spuštenog plafona za unutrašnju upotrebu u zgradama

**4. Naziv, registrovani trgovački naziv i kontakt adresa proizvođača**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Naziv i kontakt adresa ovlašćenog predstavnika**

Nije primenljivo

**6. Sistem(i) procene i verifikacije konstantnosti performansi građevinskog proizvoda**

Sistem 3 (Raspon) Sistem 4 (Reakcija na požar, Izdržljivost:)

**7. U slučaju da se deklaracija o performansama odnosi na građevinski proizvod koji je obuhvaćen usaglašenim standardom**

Za proizvode od galvanizovanog čelika nije potrebno ispitivanje reakcije na požar i klasifikuju se kao A1 (AVCP Sistem 4).

RISE Švedski istraživački institut (ovlašćeno telo 0402) izvršio je klasifikaciju tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, proračuna tipa, tabuliranih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda prema Sistemu 3 za karakteristiku Korisna nosivost i izdao je Izveštaj o ispitivanju.

Izvršena je klasifikacija tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, proračuna tipa, tabuliranih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda prema Sistemu 4 za karakteristiku Izdržljivost. Ne postoje zadaci za ovlašćeno telo.

**8. U slučaju deklaracije o performansama koja se odnosi na građevinski proizvod za koji je izdata Evropska tehnička procena**

Nije primenljivo

**9. Deklarisane performanse**

Suštinske karakteristike	Performanse	Usaglašena tehnička specifikacija
Reakcija na požar:	NPD	EN13964:2014
Izdržljivost:	Klasa B	
Oslobađanje azbesta:	Ne sadrži	

Raspon (Usaglašena tehnička specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod	Suštinske karakteristike	Performanse
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	Raspon, radnog opterećenja=1200mm, Klasa 1	15 N
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Raspon, Klasa 1	110 N
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	Raspon, Klasa 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Svojstva nisu navedena u tabelama: NPD (Ne postoje određene performanse).

**10. Performanse proizvoda identifikovane u tačkama 1 i 2 su u skladu sa deklarisanom performansom u tački 9**

Ova izjava o performansama je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača identifikovanom u tački 4. Potpisano za i u ime proizvođača:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Utsten".

Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24



## DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Táirgí Tógála Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

### No. C013\_2025-04-24

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

**Connect Gabhálais eile**

2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainiú:

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme:

Fionraí chomhdhéanann í substructure uasteorainn lena n-úsáid go himmheánach i bhfoirgnimh

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe agus seoladh an mhonaróra:

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údairithe:

Ní bhaineann le hábhar

6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn V:

Córas 3 (Ualach seirbhíse) Córas 4 (Imoibriú le tine, Marthanacht:)

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

Ní gá táirgí déanta as cruach ghalbhánuithe a thástáil le haghaidh imoibriúcháin dóiteáin agus tá siad rangaithe A1 (Córas AVCP 4)..

Rinne Institiúidí Taighde RISE na Sualainne (comhlacht dá dtugtar fógra 0402) an cineál táirge a chinneadh ar bhonn cineál-tástála, cineál-áirimh, luachanna táblaithe nó doiciméadaithe tuairisciúla ar an táirge faoi Chóras 3 don Ualach Seirbhíse sainiúil agus d'eisigh siad tuarascáil tástála.

Rinneadh an cineál táirge a chinneadh ar bhonn cineál-tástála, cineál-áirimh, luachanna táblaithe nó doiciméadaithe tuairisciúla ar an táirge faoi Chóras 4 don saintréith Marthanachta. Níl aon chúraim ar an gcomhlacht dá dtugtar fógra.

**8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:**

Ní bhaineann le hábhar

**9. An fheidhmíocht dhearbhaithe:**

Saintréithe sár-riachtanacha	Feidhmíocht	Sonraíocht Theicniúil Chomhchuibhithe
Imoibriú le tine:	NPD	EN13964:2014
Marthanacht:	Rang B	
Scaoileadh aispeiste:	Gan ábhar	

Ualach seirbhíse (Sonraíocht Theicniúil Chomhchuibhithe: EN13964:2014)

Táirge	Saintréithe sár-riachtanacha	Feidhmíocht
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1	15 N
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Ualach seirbhíse, Rang 1	110 N
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	Ualach seirbhíse, Rang 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Airíonna nach bhfuil liostaithe sa tábla a bheith ar an luach

**10. Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe i bpointe 9.**

Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Регламент (ЕС) № 305/2011 относно строителните продукти

**№. C013\_2025-04-24**

**1. Уникален идентификационен код на типа продукт**

**Други аксесоари Connect**

**2. Елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт**

Connect Covering cup	Connect Wall spacer 5	Connect Hygiene Clip 20
Connect Flexiform clip	Connect Guiding pin	Connect Spline
Connect Ventilation grill A	Connect F Spline	Connect Wing distance
Connect Stop clip	Connect Universal clip	Connect Fixing plate
Connect Space bar connector	Connect Panel fixing plate	Fade Special Washer
Connect Flexible Wall trim	Connect Panel lock Dp	Connect BBA Spacer

**3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация**

Подструктурен компонент на окачен таван за използване вътрешно в сгради

**4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител**

Не е приложимо

**6. Система/и за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт**

Система 3 (Работно натоварване) Система 4 (Реакция на огън, Трайност:)

**7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт**

Продуктите, изработени от поцинкована стомана, не се подлагат на изпитване за огнеустойчивост и са класифицирани A1 (AVCP система 4).

Шведските изследователски институти RISE (нотифициран орган 0402) извършиха определяне на типа продукт въз основа на изпитване на типа, изчисляване на типа, таблични стойности или описателна документация на продукта по Система 3 за характеристиката „Работно натоварване“ и издадоха тестов доклад.

Извършено е определяне на типа продукт въз основа на изпитване на типа, изчисляване на типа, таблични стойности или описателна документация на продукта по Система 4 за характеристиката „Трайност“. Няма задачи за нотифицирания орган.

**8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка**

Не е приложимо

**9. Деклариранни експлоатационни показатели**

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирани технически спецификации
Реакция на огън:	NPD	EN13964:2014
Трайност:	Клас B	
Освобождаване на азбест:	Няма съдържание	

Работно натоварване (Хармонизирани технически спецификации: EN13964:2014)

Продукт	Основни характеристики	Експлоатационни показатели
Connect Covering cup	N/A	NPD
Connect Flexiform clip	N/A	NPD
Connect Ventilation grill A	N/A	NPD
Connect Stop clip	N/A	NPD
Connect Space bar connector	N/A	NPD
Connect Flexible Wall trim	Работно натоварване, дължина=1200mm, Клас 1	15 N
Connect Wall spacer 5	N/A	NPD
Connect Guiding pin	N/A	NPD
Connect F Spline	N/A	NPD
Connect Universal clip	N/A	NPD
Connect Panel fixing plate	Работно натоварване, Клас 1	110 N
Connect Panel lock Dp	N/A	NPD
Connect Hygiene Clip 20	N/A	NPD
Connect Spline	N/A	NPD
Connect Wing distance	N/A	NPD
Connect Fixing plate	Работно натоварване, Клас 1	NPD
Fade Special Washer	N/A	NPD
Connect BBA Spacer	N/A	NPD

Непосочени в таблиците свойства: NPD (неустановени експлоатационни показатели).

**10. Эксплоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9**

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4. Подписано за и от името на производителя:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Utsten".

Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-04-24