

Connect™ C3

– til korrosive miljøer




I fugtige miljøer, hvor hyppig rengøring er et krav, øges risikoen for korrosion. Brug af Connect C3 i disse områder resulterer i en sikker installation.

Connect™ C3 system bruges i mere krævende miljøer. Sammen med Ecophon Hygiene™ produktsortiment tilbyder Ecophon en bred vifte af løsninger til miljøer, hvor luftfugtigheden til tider er høj, og hvor hyppig rengøring er et krav. Eksempler på applikationer: Køkkener, fødevarer- og drikkevarerindustrien, baderum, medicinalindustrien, elektronikindustrien samt i sundhedsfaciliteter.

Kroppen på Connect T24 Hovedprofil C3 og Connect T24 Tværprofil C3 er specialbehandlet stål med høj korrosionsmodstand. Kappen er galvaniseret og lakeret stål. Connect C3 system har en selv-reparerende beskyttelse på skårede ender. Ecophon tilbyder også vægprofiler og tilbehør i korrosionsklasse C3.



Connect T24 Hovedprofil C3



Connect T24 Hovedprofil C3 med Connect Hygiene Clip

Teknisk Information

Varenumre

26339140 Connect T24 Hovedprofil C3 3700 mm
26339141 Connect T24 Tværprofil C3 1200 mm
26339142 Connect T24 Tværprofil C3 600 mm
26339144 Connect T24 Tværprofil C3 1250 mm

Indeklima

Systemet opfylder kravene til korrosionsklasse C3 i henhold til EN ISO 12944-2

Rengøring

Vådrensning og højtryksrens. Tåler anvendelse af de mest almindelige desinfektionsmidler.

Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast/belastningskapacitet og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på www.ecophon.dk

Montage

Detaljeret installationsguide (IG) for de forskellige systemer findes på www.ecophon.dk