

Connect™ C3

– para ambientes de alta corrosión



En ambientes húmedos, donde es necesaria una limpieza frecuente, el riesgo de corrosión aumenta. El empleo de Connect™ C3 en estas zonas hace que una instalación sea segura y fiable.

Connect™ C3 se utiliza para entornos más exigentes. Junto con la gama de productos Ecophon Hygiene™, Ecophon ofrece una amplia variedad de soluciones donde los niveles de humedad son ocasionalmente altos y donde se requiere una limpieza frecuente. Algunos ejemplos son: cocinas, industrias de alimentos y bebidas, áreas de duchas, industrias farmacéuticas y electrónicas, y en entornos sanitarios.

El cuerpo de Connect T24 C3 Perfil Primario y de Connect T24 C3 Perfil Secundario es un acero especial tratado con alta resistencia a la corrosión, y está cubierto con acero galvanizado. La perfilera Connect C3 cuenta con una protección de reparación automática. Ecophon ofrece además otros accesorios C4.

Información técnica

Artículos

26339140 Connect T24 C3 Perfil Primario 3700 mm
26339141 Connect T24 C3 Perfil Secundario 1200 mm
26339142 Connect T24 C3 Perfil Secundario 600 mm
26339143 Connect T24 C3 Perfil Primario 3750 mm
26339144 Connect T24 C3 Perfil Secundario 1250 mm
26339145 Connect T24 C3 Perfil Secundario 625 mm

Influencia del clima

La perfilera cumple con la demanda de corrosión clase C3 según EN ISO 12944-2



Connect T24 C3 Perfil Primario



Connect T24 C3 Perfil Primario con Connect Hygiene Clip

Limpieza

Limpieza en húmedo y lavado a alta presión. Puede soportar el uso de productos químicos desinfectantes comunes.

Propiedades mecánicas

Consulte la tabla sobre la capacidad de carga máxima y carga mínima y las demandas funcionales en www.ecophon.es

Instalación

Guía de instalación detallada de los distintos sistemas en www.ecophon.es