

Connect™ C4

– para ambientes de alta corrosión muy exigentes



En áreas muy húmedas donde existe alto riesgo de contaminantes del aire, el riesgo de corrosión es elevado.


El empleo de Connect™ C4 en estas zonas hace que una instalación sea segura y fiable.

La perfilería Connect™ C4 se utiliza en ambientes exigentes. Junto con la gama de productos Ecophon Hygiene™, Ecophon ofrece una amplia variedad de soluciones donde los niveles de humedad son ocasionalmente altos y donde se requiere una limpieza frecuente. Algunos ejemplos son: cuartos de lavado, pescaderías o piscinas, en entornos sanitarios.

El cuerpo de Connect T24 C4 Perfil Primario y de Connect T24 C4 Perfil Secundario es un acero especial tratado con alta resistencia a la corrosión, y está cubierto con acero galvanizado en blanco mate. La perfilería Connect C4 cuenta con una protección de reparación automática. Ecophon ofrece además otros accesorios C4.



Connect T24 C4 Perfil Primario



Connect T24 C4 Perfil Primario con Connect Hygiene Clip

Información técnica

Artículos

26339170 Connect T24 C4 Perfil Primario 3700 mm
26339171 Connect T24 C4 Perfil Secundario 1200 mm
26339172 Connect T24 C4 Perfil Secundario 600 mm
26358267 Connect Angular C4 15/22
26300270 Connect Perfil "C" C4 H=22 3000 mm
26300271 Connect Perfil "C" C4 H=44 3000 mm
26300573 Connect Galga C4

Influencia del clima

La perfilería cumple con la demanda de corrosión clase C4 según EN ISO 12944-2

Limpieza

Limpieza en húmedo, lavado a alta presión y a vapor. Puede soportar la mayoría de los productos químicos desinfectantes. También soporta el empleo de vapor de peróxido de hidrógeno.

Propiedades mecánicas

Consulte la tabla sobre la capacidad de carga máxima y carga mínima y las demandas funcionales en www.ecophon.es

Instalación

Guía de instalación detallada (IG) de los distintos sistemas, en www.ecophon.es