

Connect™ C4

– för montage i extra krävande och korrosiva miljöer



2311/Ehur_Amtkshye//Studoe

I extra fuktiga områden där det finns risk för luftföroreningar är risken för korrosion hög. Connect C4 är utvecklad och certifierad för att ge en säker och hållbar installation i dessa områden.

Connect C4 bärverk används för mer krävande miljöer. Tillsammans med Ecophon Hygiene™ sortimentet, erbjuder Ecophon ett brett utbud av lösningar för lokaler där luftfuktigheten ibland är hög och där frekvent rengöring krävs. Exempel på användningsområden: diskrum, fiskindustri och simhallar samt i vårdlokaler.

Stommen på Connect T24 Huvudprofil C4 och Connect T24 Tvärprofil C4 är specialbehandlat stål med extra korrosionsskydd, kappa av galvaniserat lackerat stål i matt vit. Connect C4 bärverk har en förmåga att självläka klippta kanter. Ecophon har också olika lister och tillbehör i korrosivitetssklass C4.



Connect T24 Huvudprofil C4



Connect T24 Huvudprofil C4 med Connect Hygiene Clips

TEKNISK INFORMATION

ARTIKLAR

26339170 Connect T24 Huvudprofil C4 3700 mm
26339171 Connect T24 Tvärprofil C4 1200 mm
26339172 Connect T24 Tvärprofil C4 600 mm
26358267 Connect Vägglister 15/22 C4
26300270 Connect Avslutningslist C4 H=22 3000 mm
26300271 Connect Avslutningslist C4 H=44 3000 mm
26300573 Connect Distansprofil C4

KLIMATPÅVERKAN

Bärverket uppfyller kraven på korrosivitetssklass C4 enligt EN ISO 12944-2.

RENGÖRBARHET

Vätavtorkning, högtryckstvätt och ångrengöring. Systemet tål de vanligast förekommande desinficerande kemikalier och rengöringsmedel. Tål användning av väteperoxidånga.

MEKANISKA EGENSKAPER

Se tabell angående Max nyttolast och Min belastningskapacitet samt Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.

INSTALLATION

Detaljerad installationsguide (IG) för de olika systemen, besök www.ecophon.se