

Armaturodatatavlo
Projektnombro: 14065

teamtronic



T-LED Ecophon DT



Model:	T-LED Ecophon Focus DT
Størrelse:	595 x 30 x 595 mm (inkl. Aluliste 599x599mm)
mA/W:	Standard - 1050mA/41W
Optik:	Microprismatisk
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K
Montering:	Indbyg - loftsystem Ecophon Focus DT
IP / IK:	IP40
Farve:	Standard - RAL9016
Materiale:	Aluminium / PMMA
Vægt kg:	3.5 kg
IEC62717 (L80B10):	>60.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	DALI
Startstrøm / Lækstrøm:	7.9A peak - 180us / 0.41mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.032 / SVM: 0.005
Sikring C10:	33 pr. sikring
Lysstrøm:	4818lm

Produktbeskrivelse

T-LED er en familie af high-end interiørrarmaturer. Produktfamilien er karakteriseret ved et rent, minimalistisk design og fuldt belyste overflader. T-LED er et klassisk 60x60 panel, der er udviklet til alle nedhængte loftsystemer med synligt eller skjult skinnesystem. Armaturet egner sig særdeles godt til belysning af åbne kontormiljøer, klasselokaler med mere.

LED driver forventet levetid >100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC

T-LED - Ecophon DT

UGR Table

Corrected, comprehensive UGR table according to 117-1995, S/H ratio=0.25

Reflectances		ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
		ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
		ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size		Viewed Crosswise					Viewed Endwise					
H = mounting height above eye level		(Viewing direction orthogonal to lamp length axis)					(Viewing direction parallel to lamp length axis)					
X Y												
2H	2H	15,9	16,9	16,1	17,2	17,4	16,2	17,3	16,4	17,5	17,7	
	3H	16,8	17,9	17,2	18,1	18,3	17,1	18,2	17,5	18,4	18,6	
	4H	17,3	18,3	17,7	18,6	18,8	17,5	18,6	17,9	18,9	19,1	
	6H	17,8	18,7	18,1	19,0	19,4	18,1	19,0	18,4	19,3	19,6	
	8H	18,0	18,9	18,4	19,2	19,6	18,3	19,2	18,6	19,5	19,9	
	12H	18,2	19,0	18,6	19,4	19,8	18,5	19,3	18,8	19,7	20,1	
4H	2H	16,3	17,3	16,7	17,6	17,8	16,5	17,6	16,9	17,8	18,1	
	3H	17,5	18,4	17,9	18,7	19,1	17,8	18,7	18,2	19,0	19,5	
	4H	18,1	18,9	18,5	19,3	19,8	18,4	19,1	18,8	19,6	20,1	
	6H	18,7	19,5	19,2	19,9	20,2	19,0	19,7	19,5	20,1	20,5	
	8H	19,0	19,7	19,5	20,1	20,5	19,3	20,0	19,8	20,3	20,7	
	12H	19,3	19,8	19,8	20,3	20,7	19,5	20,1	20,0	20,5	21,0	
8H	4H	18,4	19,1	18,9	19,5	19,8	18,6	19,3	19,1	19,7	20,1	
	6H	19,3	19,8	19,8	20,2	20,8	19,4	19,9	19,9	20,4	20,9	
	8H	19,7	20,1	20,2	20,7	21,3	19,8	20,3	20,3	20,8	21,4	
	12H	20,1	20,4	20,6	20,9	21,5	20,2	20,5	20,7	21,0	21,7	
12H	4H	18,4	19,0	18,9	19,4	19,9	18,7	19,2	19,2	19,7	20,1	
	6H	19,4	19,8	19,9	20,3	21,0	19,5	20,0	20,1	20,5	21,1	
	8H	19,8	20,2	20,4	20,7	21,3	20,0	20,3	20,5	20,8	21,4	
Variations with the observer position for the luminaire spacings, S:												
S = 1.0H		0,2 / -0,3					0,1 / -0,2					
S = 1.5H		0,4 / -0,4					0,5 / -0,5					
S = 2.0H		0,8 / -0,7					1,0 / -0,8					

T-LED - Ecophon DT

Referencebilleder



teamtronic

Salg- og produktionsafdeling

Kratholmvej 27B

5260 Odense S

Salgsafdeling og showroom

Høffdingsvej 34, 2. sal

2500 Valby