

Connect™ C3

– korrosoiviin ympäristöihin



Korroosion riski kasvaa kosteissa ympäristöissä, joissa on tarve säännölliselle puhdistukselle. Connect C3 –listajärjestelmän käyttö tällaisissa tiloissa varmistaa turvallisen ja toimivan asennuksen.

Connect™ C3 –listajärjestelmä on tarkoitettu haastavampiin ympäristöihin. Yhdessä Ecophon Hygiene™ -tuoteperheen laajan valikoiman myötä Ecophon tarjoaa eri vaihtoehtoja tilanteisiin, joissa kosteus kohoaa silloin tällöin ja joita puhdistetaan säännöllisesti. Käyttökohteita ovat esimerkiksi: keittiöt, elintarvike- ja panimoteollisuus, suihkutilat, lääke- ja elektroniikkateollisuus sekä terveydenhuollon tilat.

Connect C3 pääkannatus- sekä välilistan runko on korroosionkestävää erikoiskäsiteltyä terästä ja niissä on galvanoitu pinnoite. Connect C3 –listajärjestelmän leikatuissa päädyissä pinnoite kuroutuu umpeen itsestään. Ecophonin tuotevalikoimassa on myös erilaisia listoja ja asennustarvikkeita C3 korroosiluokassa.

Tekniset tiedot

Tuotteet

26339140 Connect T24 TKL C3 3700 mm
26339141 Connect T24 TVL C3 1200 mm
26339142 Connect T24 TVL C3 600 mm
26339144 Connect T24 TVL C3 1250 mm

Kosteudenkesto

Listat täyttävät korroosiluokan C3 vaatimukset EN ISO 12944-2 mukaan.



Connect T24 TKL C3



Connect T24 TKL C3 ja Connect Hygiene klipsi

Puhdistettavuus

Matala- ja korkeapainepesu. Sietää yleisimpiä desinfiointikemikaaleja.

Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä ecophon.fi -sivulta Toiminnalliset vaatimukset: Mekaaninen kestävyys.

Asennus

Asennusohjeet (IG) järjestelmille löytyvät osoitteesta www.ecophon.fi.