

Ecophon Solo™ Square


Solo Square ist eine freihängende Einheit, die eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Mit den drei Abhängungen lassen sich mehrere Ebenen und Winkel realisieren. Geeignet für Räume, deren Volumen nicht eingeschränkt werden soll. Ebenfalls geeignet, wenn sich keine vollflächige Deckenkonstruktion realisieren lässt.





Impol Papier, Bardo (Dolnośląskie), Poland

FORMATE


☐	Abmessung, mm	1200x1200
	Spezialbefestigung	•
	Stärke (d)	40
	Montageskizze	M402, M507



Solo Square



Abhängung mit Connect justierbarem Seilabhängiger



Connect Absorberklammer und Connect Absorberanker




Acoustics

Die Werte im Diagramm beziehen sich auf ein einzelnes Deckensegel. Bei Reihenaufhängung mit einem Abstand kleiner 0,5 m sind veränderte Werte zu erwarten.

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)



- Solo Square 1200x1200, 200 mm o.d.s.
- - - Solo Square 1200x1200, 400 mm o.d.s.
- ... Solo Square 1200x1200, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s. = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	200	0.5	1.4	2.0	2.4	2.3	2.3
40	400	0.4	1.2	1.8	2.6	2.7	2.7
40	1000	0.4	1.1	2.0	2.9	2.9	2.8



Raumluftqualität

Cert/Label	Plant	
Eurofins Innenraumluftkomfort	IAC	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•	•



Ökologischer Fußabdruck

	kg CO ₂ equiv/m ²
Solo Square	9,37
Solo Square/Plant	5,21

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Klasse
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Produkt	Klasse
Standard	Class C, RH 95% and 30°C
Plant	Class A, RH 70% and 25°C

Getestet gemäß EN 13964:201



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility

Die Paneele sind leicht demontierbar.



Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Approximately 6.5 kg (4.5 kg/m²).



Belastung


Das Deckensegel kann Punkt- und Nutzlasten aufnehmen. Die Bedingungen sind ausführlich im Kapitel "Funktionale Anforderungen" unter dem Abschnitt "Mechanische Eigenschaften" beschrieben.



CE


Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.

MONTAGESKIZZE (M402) FÜR ECOPHON SOLO SQUARE




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		1200x1200
1	Solo Square	1,44m ² /Paneel
2	Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 1)	4/Paneel
3	Connect Baldachin (Alt 1, Optional)	4/Paneel
4	Connect justierbares Seilset (Alt 1, optional)	4/Paneel
5	Connect Absorberanker (Alt 1)	4/Paneel
6	Connect Absorberklammer (Alt 2)	4/Paneel
7	Connect Absorberanker (Alt 2)	4/Paneel
8	Connect 1-Punkt-Deckenbefestiger (Alt 3)	1/Paneel
9	Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 3)	2/Paneel
10	Connect Absorberanker (Alt 3)	4/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: $\Delta 1$ 140 mm / $\Delta 2$ 90 mm / $\Delta 3$ 500 mm		-




siehe Materialspezifikation




Zwei Arten von justierbaren Seilabhängern



Elemente können untereinander montiert werden




Elemente können im Winkel montiert werden




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		1200x1200
1	Solo Square Kit	1,44m ² /Panel
2	Connect justierbares Seilset 1500mm (enthalten)	-
3	Connect Absorberanker (enthalten)	-
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ 140 mm		-
Connect Bit für Absorberanker zur Montage verwenden		-




siehe Materialspezifikation



Abhängung mit Absorberanker, Format 1200 x 1200



Elemente können im Winkel montiert werden



Leicht justierbare Abhängung mit Connect justierbarem Seilabhängiger

Ecophon Solo™ Rectangle


Die freihängende Einheit Solo Rectangle bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Mit den drei Abhängungen lassen sich mehrere Ebenen und Winkel realisieren. Geeignet für Räume, deren Volumen nicht eingeschränkt werden soll. Ebenfalls geeignet, wenn sich keine vollflächige Deckenkonstruktion realisieren lässt.





M30 Achterden, Oisterwijk, Netherlands

FORMATE

	Abmessung, mm	1800x1200	2400x600	2400x1200	3000x1200
	Spezialbefestigung	•	•	•	•
	Stärke (d)	40	40	40	40
	Montageskizze	M404, M506	M405	M406, M407, M506	M408



Solo Rectangle



Abhängung mit Connect justierbarem Seilabhäng



Connect Absorberclip und Connect Absorberclip




Acoustics

Die Werte im Diagramm beziehen sich auf ein einzelnes Deckensegel. Bei Reihenaufhängung mit einem Abstand kleiner 0,5 m sind veränderte Werte zu erwarten.

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)



- Solo Rectangle 2400x1200, 1000 mm o.d.s.
 - Solo Rectangle 1800x1200, 1000 mm o.d.s.
 - Solo Rectangle 2400x600, 1000 mm o.d.s.
 - Solo Rectangle 3000x1200, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s. = overall depth of system

	THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
2400x1200	40	200	1.3	2.8	3.5	4.1	4.1	3.9
2400x1200	40	400	1.2	2.4	3.3	4.7	4.9	4.7
2400x1200	40	1000	1.1	2.2	3.7	5.5	5.6	5.3
1800x1200	40	200	0.6	2.0	2.9	3.4	3.3	3.1
1800x1200	40	400	0.8	1.9	2.6	3.7	3.7	3.6
1800x1200	40	1000	0.8	1.7	2.9	4.3	4.2	4.3
2400x600	40	200	0.5	1.4	2.0	2.4	2.3	2.3
2400x600	40	400	0.4	1.2	1.8	2.6	2.7	2.7
2400x600	40	1000	0.4	1.1	2.0	2.9	2.9	2.8
3000x1200	40	200	1.1	3.3	4.4	5.1	5.1	5.0
3000x1200	40	400	1.2	3.0	4.2	5.8	5.8	5.7
3000x1200	40	1000	1.1	2.8	4.8	6.8	6.8	6.7



Raumluftqualität

Cert/Label	Plant	
Eurofins Innenraumlufthofort	IAC	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•	•



Ökologischer Fußabdruck

	kg CO ₂ equiv/m ²
Solo Rectangle	9,12
Solo Rectangle/Plant	5,32

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Klasse
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Produkt	Klasse
Standard	Class C, RH 95% and 30 °C
Plant	Class A, RH 70% and 25 °C

Getestet gemäß EN 13964:201



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility

Die Paneele sind leicht demontierbar.



Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Approximately 6,5-17,5 kg.



Belastung


Das Deckensegel kann Punkt- und Nutzlasten aufnehmen. Die Bedingungen sind ausführlich im Kapitel "Funktionale Anforderungen" unter dem Abschnitt "Mechanische Eigenschaften" beschrieben.



CE


Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.

MONTAGESKIZZE (M404) FÜR ECOPHON SOLO RECTANGLE 1800X1200 MM




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		1800x1200
1	Solo Rectangle	2,16m ² /Paneel
2	Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 1)	6/Paneel
3	Connect Baldachin (Alt 1, Optional)	6/Paneel
4	Connect justierbares Seilset (Alt 1, optional)	6/Paneel
5	Connect Absorberanker (Alt 1)	6/Paneel
6	Connect Absorberklammer (Alt 2)	6/Paneel
7	Connect Absorberanker (Alt 2)	6/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm		-




siehe Materialspezifikation



Zwei Arten von justierbaren Seilabhängern




Elemente können untereinander montiert werden




Elemente können im Winkel montiert werden

MONTAGESKIZZE (M405) FÜR ECOPHON SOLO RECTANGLE 2400X600 MM




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		2400x600
1	Solo Rectangle	1,44m ² /Paneel
2	Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 1)	6/Paneel
3	Connect Baldachin (Alt 1, Optional)	6/Paneel
4	Connect justierbares Seilset (Alt 1, optional)	6/Paneel
5	Connect Absorberanker (Alt 1)	6/Paneel
6	Connect Absorberklammer (Alt 2)	6/Paneel
7	Connect Absorberanker (Alt 2)	6/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm		-




siehe Materialspezifikation



Zwei Arten von justierbaren Seilabhängern




Elemente können untereinander montiert werden




Elemente können im Winkel montiert werden

MONTAGESKIZZE (M406) FÜR ECOPHON SOLO RECTANGLE 2400X1200 MM




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		2400x1200
1	Solo Rectangle	2,88m ² /Paneel
2	Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 1)	6/Paneel
3	Connect Baldachin (Alt 1, Optional)	6/Paneel
4	Connect justierbares Seilset (Alt 1, optional)	6/Paneel
5	Connect Absorberanker (Alt 1)	6/Paneel
6	Connect T24 Hauptschiene (Alt 2)	2/Paneel
7	Connect Absorberanker (Alt 2)	14/Paneel
8	Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 2)	4/Paneel
9	Connect Abhänge-Clip (Alt 2)	4/Paneel
10	Connect Montageschraube BR (Alt 2)	4/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ1 140 mm / Δ2 200 mm		-




siehe Materialspezifikation



Zwei Arten von justierbaren Seilabhängern




Elemente können untereinander montiert werden




Montage mit T24 Hauptschiene

MONTAGESKIZZE (M407) FÜR ECOPHON SOLO RECTANGLE 2400X1200 MM




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		2400x1200
1	Solo Rectangle	2,88m ² /Paneel
2	Connect Absorberklammer (Alt 1)	6/Paneel
3	Connect Absorberanker (Alt 1)	6/Paneel
4	Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 2)	4/Paneel
5	Connect 1-Punkt-Deckenbefestiger (Alt 2)	2/Paneel
6	Connect Absorberanker (Alt 2)	8/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ1 90 mm / Δ2 500 mm		-



siehe Materialspezifikation




Detail des 1-Punkt-Deckenbefestigers




Detail der Absorberklammer. Totale Konstruktionshöhe des Systems zwischen 90-130mm.

MONTAGESKIZZE (M408) FÜR ECOPHON SOLO RECTANGLE 3000X1200 MM




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		3000x1200
1	Solo Rectangle	3,6m ² /Paneel
2	Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 1)	8/Paneel
3	Connect Baldachin (Alt 1, optional)	8/Paneel
4	Connect justierbares Seilset (Alt 1, optional)	8/Paneel
5	Connect Absorberanker (Alt 1)	8/Paneel
6	Connect T24 Hauptschiene (Alt 2)	2/Paneel
7	Connect Absorberanker (Alt 2)	16/Paneel
8	Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 2)	6/Paneel
9	Connect Abhänge-Clip (Alt 2)	6/Paneel
10	Connect Montageschraube BR (Alt 2)	6/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ1 140 mm / Δ2 200 mm		-




siehe Materialspezifikation



Zwei Arten von justierbaren Seilabhängern




Montage mit T24 Hauptschiene




Montage der Abhänge-Clips

MONTAGESKIZZE (M506) FÜR ECOPHON SOLO RECTANGLE KIT




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm	
		1800x1200	2400x1200
1	Solo Rectangle Kit	2,16m ² /Paneel	2,88m ² /Paneel
2	Connect justierbares Seilset 1500mm (enthalten)	-	-
3	Connect Absorberanker (enthalten)	-	-
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ 140 mm		-	-
Connect Bit für Absorberanker zur Montage verwenden		-	-




siehe Materialspezifikation



Abhängung mit Absorberanker, Format 2400 x 1200



Abhängung mit Absorberanker, Format 1800 x 1200



Elemente können im Winkel montiert werden

Ecophon Solo™ Circle

Die freihängende Einheit Solo Circle bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Mit den drei Abhängungen lassen sich mehrere Ebenen und Winkel realisieren. Geeignet für Räume, deren Volumen nicht eingeschränkt werden soll. Ebenfalls geeignet, wenn sich keine vollflächige Deckenkonstruktion realisieren lässt.



Astra Zeneca, Warsaw, Poland

FORMATE

	Abmessung, mm	Ø800	Ø1200
	Spezialbefestigung	•	•
	Stärke (d)	40	40
	Montageskizze	M411	M410




Solo Circle



Abhängung mit Connect justierbarem Seilabhängiger



Connect Absorberklammer und Connect Absorberanker



Abhängung mit 1-Punkt-Deckenbefestiger




Acoustics

Die Werte im Diagramm beziehen sich auf ein einzelnes Deckensegel. Bei Reihenaufhängung mit einem Abstand kleiner 0,5 m sind veränderte Werte zu erwarten.

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.


A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)



- Solo Circle Ø800, 200 mm o.d.s.
- - - Solo Circle Ø800, 400 mm o.d.s.
- ... Solo Circle Ø800, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = overall depth of system

Frequency Hz

A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)



- Solo Circle Ø1200, 200 mm o.d.s.
- - - Solo Circle Ø1200, 400 mm o.d.s.
- ... Solo Circle Ø1200, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = overall depth of system

Frequency Hz

	THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Ø800	40	200	0.1	0.3	0.7	1.1	1.1	1.0
Ø800	40	400	0.1	0.4	0.6	1.0	1.0	1.0
Ø800	40	1000	0.1	0.5	0.7	0.9	0.9	0.8

	THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Ø1200	40	200	0.3	1.1	1.5	1.9	1.9	1.7
Ø1200	40	400	0.3	0.9	1.4	2.0	2.1	2.0
Ø1200	40	1000	0.3	0.9	1.6	2.3	2.3	2.2



Raumlufthaus

Cert/Label	Plant	
Eurofins Innenraumlufthaus	IAC	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•	•





Ökologischer Fußabdruck

kg CO ₂ equiv/m ²	
Solo Circle	10,35
Solo Circle/Plant	5,21

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Klasse	
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Produkt	Klasse
Standard	Class C, RH 95% and 30°C
Plant	Class A, RH 70% and 25°C

Getestet gemäß EN 13964:201



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility

Die Paneele sind leicht demontierbar.



Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Approximately 2-4,5 kg.



Belastung


Das Deckensegel kann Punkt- und Nutzlasten aufnehmen. Die Bedingungen sind ausführlich im Kapitel "Funktionale Anforderungen" unter dem Abschnitt "Mechanische Eigenschaften" beschrieben.



CE


Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.

MONTAGESKIZZE (M410) FÜR ECOPHON SOLO CIRCLE




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		Ø1200
1	Solo Circle	1,13m ² /Panel
2	Connect justierbarer Seilabhängiger (Alt 1)	3/Panel
3	Connect Baldachin (Alt 1, optional)	3/Panel
4	Connect justierbares Seilset (Alt 1, optional)	3/Panel
5	Connect Absorberanker (Alt 1)	3/Panel
6	Connect Absorberklammer (Alt 2)	3/Panel
7	Connect Absorberanker (Alt 2)	3/Panel
8	Connect 1-Punkt-Deckenbefestiger (Alt 3)	1/Panel
9	Connect justierbarer Seilabhängiger (Alt 3)	2/Panel
10	Connect Absorberanker (Alt 3)	4/Panel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm / Δ3 500 mm		-




siehe Materialspezifikation



Zwei Arten von justierbaren Seilabhängigern




Elemente können untereinander montiert werden




Elemente können im Winkel montiert werden

MONTAGESKIZZE (M411) FÜR ECOPHON SOLO CIRCLE




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		Ø800
1	Solo Circle	0,5m ² /Paneel
2	Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 1)	3/Paneel
3	Connect Baldachin (Alt 1, optional)	3/Paneel
4	Connect justierbares Seilset (Alt 1, optional)	3/Paneel
5	Connect Absorberanker (Alt 1)	3/Paneel
6	Connect Absorberklammer (Alt 2)	3/Paneel
7	Connect Absorberanker (Alt 2)	3/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm		-




siehe Materialspezifikation



Zwei Arten von justierbaren Seilabhängern



Elemente können untereinander montiert werden



Elemente können im Winkel montiert werden

Ecophon Solo™ Circle XL

Solo Circle XL ist ein rahmenloses freihängendes Deckenelement. Es setzt sich aus zwei Halbkreisen zusammen und bietet ein hohes Maß an Designfreiheit. Drei verschiedene Abhängemöglichkeiten lassen eine Befestigung der Elemente in verschiedenen Ebenen und Winkeln zu. Geeignet für Projekte, bei denen eine vollflächig verlegte Decke unerwünscht oder nicht umsetzbar ist.




Y100 Communications AG, St Gallen, Switzerland


FORMATE





Abmessung, mm	XL Ø1600
Spezialbefestigung	•
Stärke (d)	40
Montageskizze	M290



Solo Circle XL



Solo Circle XL Element



Solo Circle XL Installation mit Connect Absorberanker




Acoustics

Die Werte im Diagramm beziehen sich auf ein einzelnes Deckensegel. Bei Reihenaufhängung mit einem Abstand kleiner 0,5 m sind veränderte Werte zu erwarten.

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)



- Solo Circle XL, 200 mm o.d.s.
- - - Solo Circle XL, 400 mm o.d.s.
- ... Solo Circle XL, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s. = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	200	0.7	1.8	2.5	3.1	3.1	2.9
40	400	0.7	1.6	2.3	3.5	3.5	3.4
40	1000	0.6	1.6	2.8	3.9	3.9	3.9



Raumluftqualität

Cert/Label	Plant	
Eurofins Innenraumluftkomfort	IAC	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•	•



Ökologischer Fußabdruck

	kg CO ₂ equiv/m ²
Solo Circle	10,35
Solo Circle/Plant	5,21

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Klasse
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Produkt	Klasse
Standard	Class C, RH 95% and 30°C
Plant	Class A, RH 70% and 25°C

Getestet gemäß EN 13964:201



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility

Die Paneele sind leicht demontierbar.



Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Approximately 8 kg.



Belastung


Keine zusätzliche Nutzlasten.



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.


MONTAGESKIZZE (M290) FÜR ECOPHON SOLO CIRCLE XL




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		Ø1600
1	Solo Circle XL	2,01m ² /Paneel
2	Connect T24 Hauptschiene	0,60/Paneel
3	Connect Absorberanker	8/Paneel
4	Connect justierbarer Seilabhänger	4/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ 200 mm		-
Connect Bit für Absorberanker zur Montage verwenden		-




siehe Materialspezifikation



Abhängung mit Connect justierbaren Seilabhängern und Connect T24 Hauptschienen



Verbindung zwischen den Halbkreisen



Leicht justierbarer Seilabhänger

Ecophon Solo™ Freedom

Solo Freedom ist eine freihängende Einheit, die sich in fast jeder Form realisieren lässt. Mit Solo Freedom können Sie Ihre eigene Designsprache umsetzen oder sich von zahlreichen Standardformen (Triangle, Octagon, Heptagon, Hexagon, Pentagon, Ellipse) inspirieren lassen.




Ghelamco Arena, Belgium




FORMATE



Abmessung, mm	1039x1200	1040x1200	1139x1198	1168x1198	Ø1200	1200x1200	2400x1000	2400x1200
Spezialbefestigung	•	•	•	•	•	•	•	•
Stärke (d)	40	40	40	40	40	40	40	40
Montageskizze	M297	M426	M427	M425	M412	M412	M428	M412



Solo Freedom



Acoustics



Für akustische Daten des Elements - siehe Solo Square und Rectangle.

Raumluftqualität



Cert/Label	Plant	
Eurofins Innenraumluftkomfort	IAC	IAC Gold
Französisches VOC-Label	A	A+
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•	•



Ökologischer Fußabdruck



	kg CO ₂ equiv/m ²
Solo Freedom	8,41
Solo Freedom/Plant	5,21

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804

Circularity



Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar

Brandschutz



Land	Klasse	
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.

Feuchtigkeitsbeständigkeit



Produkt	Klasse
Standard	Class C, RH 95% and 30°C
Plant	Class A, RH 70% and 25°C

Getestet gemäß EN 13964:201

Visuelles Erscheinungsbild



White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.

Reinigung



Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility

Die Paneele sind leicht demontierbar.



Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Belastung


Das Deckensegel kann Punkt- und Nutzlasten aufnehmen. Die Bedingungen sind ausführlich im Kapitel "Funktionale Anforderungen" unter dem Abschnitt "Mechanische Eigenschaften" beschrieben.



CE


Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.

MONTAGESKIZZE (M412) FÜR ECOPHON SOLO FREEDOM




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm		
		Ø1200	1200x1200	2400x1200
1	Solo Freedom	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
2	Connect justierbarer Seilabhängiger	3/Paneel	4/Paneel	6/Paneel
3	Connect Baldachin	3/Paneel	4/Paneel	6/Paneel
4	Connect justierbares Seilset (optional)	3/Paneel	4/Paneel	6/Paneel
5	Connect Absorberanker	3/Paneel	4/Paneel	6/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 140 mm		-	-	-




siehe Materialspezifikation



Zwei Arten von justierbaren Seilabhängigern




Elemente können untereinander montiert werden




Elemente können im Winkel montiert werden

MONTAGESKIZZE (M425) FÜR ECOPHON SOLO HEPTAGON




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		1168x1198
1	Solo Heptagon	1,03m ² /Paneel
2	Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 1)	3/Paneel
3	Connect Baldachin (Alt 1, optional)	3/Paneel
4	Connect justierbares Seilset (Alt 1, optional)	3/Paneel
5	Connect Absorberanker (Alt 1)	3/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 140 mm		-
Connect Bit für Absorberanker zur Montage verwenden		-




siehe Materialspezifikation



Zwei Arten von justierbaren Seilabhängern




Elemente können untereinander montiert werden




Elemente können im Winkel montiert werden

MONTAGESKIZZE (M426) FÜR ECOPHON SOLO HEXAGON




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		1040x1200
1	Solo Hexagon	0,94m ² /Paneel
2	Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 1)	3/Paneel
3	Connect Baldachin (Alt 1, optional)	3/Paneel
4	Connect justierbares Seilset (Alt 1, optional)	3/Paneel
5	Connect Absorberanker (Alt 1)	3/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 140 mm		-
Connect Bit für Absorberanker zur Montage verwenden		-




siehe Materialspezifikation



Zwei Arten von justierbaren Seilabhängern




Elemente können untereinander montiert werden




Elemente können im Winkel montiert werden

MONTAGESKIZZE (M427) FÜR ECOPHON SOLO PENTAGON




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		1139x1198
1	Solo Pentagon	0,94m ² /Paneel
2	Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 1)	3/Paneel
3	Connect Baldachin (Alt 1, Optional)	3/Paneel
4	Connect justierbares Seilset (Alt 1, optional)	3/Paneel
5	Connect Absorberanker (Alt 1)	3/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 140 mm		-
Connect Bit für Absorberanker zur Montage verwenden		-




siehe Materialspezifikation



Zwei Arten von justierbaren Seilabhängern




Elemente können untereinander montiert werden




Elemente können im Winkel montiert werden

MONTAGESKIZZE (M428) FÜR ECOPHON SOLO ELLIPSE




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


Abmessung, mm		
2400x1000		
1	Solo Ellipse	1,89m ² /Panel
2	Connect justierbarer Seilabhängiger (Alt 1)	4/Panel
3	Connect Baldachin (Alt 1, Optional)	4/Panel
4	Connect justierbares Seilset (Alt 1, optional)	4/Panel
5	Connect Absorberanker (Alt 1)	4/Panel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 140 mm		-
Connect Bit für Absorberanker zur Montage verwenden		-




siehe Materialspezifikation



Zwei Arten von justierbaren Seilabhängigern




Elemente können untereinander montiert werden




Elemente können im Winkel montiert werden

MONTAGESKIZZE (M297) FÜR ECOPHON SOLO TRIANGLE




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		1039x1200
1	Solo Triangle	0,62m ² /Paneel
2	Connect justierbarer Seilabhänger	3/Paneel
3	Connect Baldachin (Alt 1, optional)	3/Paneel
4	Connect justierbares Seilset (Alt 1, optional)	3/Paneel
5	Connect Absorberanker	3/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 140 mm		-
Connect Bit für Absorberanker zur Montage verwenden		-




siehe Materialspezifikation



Zwei Arten von justierbaren Seilabhängern



Leicht justierbare Abhängung mit Connect justierbarem Seilabhänger



Elemente können untereinander montiert werden

Ecophon Solo™ Rectangle Line




Ecophon Head Office, Hylinge, Sweden



FORMATE




Abmessung, mm	2400x1200
Spezialbefestigung	•
Stärke (d)	40
Montageskizze	M521



Solo Rectangle Line



Abhängung mit Connect justierbarem Seilabhängiger



Solo Element mit Line Beleuchtung




Acoustics

Für akustische Daten des Elements - siehe Solo Rectangle.



Leuchtdaten



Systemleistung: 29,4 W
Lichtquelle: LED 26,7 W
Leuchtenlichtstrom: 2337 lm
Lichtausbeute: 87,5 lm/W
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabe: ≥ 80 Ra
Farbtoleranz: ≤ 3 MacAdam SDCM
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (LOR): 100%
Lichtverteilung 100% direkt
Lebensdauer: L90 >50 000 h
Lebensdauer: L70 >100 000 h



Verkabelung

Das Standard Vorschaltgerät An/Aus wird mit einem Kabel, L=2,5 Meter (3x0,75 mm²) und Schukostecker geliefert. Die Vorschaltgeräte dimmbar (SwitchDIM/DALI) werden ohne Kabel geliefert.



Elektrische Daten

220-240 V, 50-60 Hz, Leistungsfaktor $\cos \phi > 0,98$. Mit EVG oder EVG dimmbar zur digitalen Regelung lieferbar. Lichtquelle: LED Modul mit 26,7W.



Normen

IP20, Klasse 1.



Raumlufthqualität

Cert/Label	Blank
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
Französisches VOC-Label	A
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Klasse
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 70% bei 25°C formstabil (getestet gemäß EN 13964:2014). Die Akustikdeckenplatten sind auch in einer technischen Ausführung für besonders heiße und feuchte Umgebungsbedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ecophon zur Spezifizierung Ihres Projektes.



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility

Die Paneele sind leicht demontierbar.




Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.




CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm
	2400x1200
1 Solo Rectangle Line	2,88/m ²
2 Ecophon Dot/Square/Line Standard Vorschaltgerät An/Aus (im Lieferumfang enthalten) (Alt.1)	-
3 Ecophon Dot/Square/Line Vorschaltgerät SwitchDIM/DALI (im Lieferumfang enthalten) (Alt.2)	-
4 Connect Absorberanker	6/Paneel
5 Connect justierbarer Seilabhängler (Alt.1)	6/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 140 mm	
Bei Verwendung des Standard Vorschaltgerätes An/Aus, nur an einen Kipp-Netzschalter anschließen. Bei Verwendung des Vorschaltgerätes SwitchDIM/DALI, das die SwitchDIM-Funktion zuschaltet, muss ein federbelasteter Netzschalter eingesetzt werden.	-
Bei Verwendung des Vorschaltgerätes SwitchDIM/DALI und Nutzung der DALI Funktion: Anschluss an einen DALI-kompatiblen Regler.	-



siehe Materialspezifikation



Leicht justierbare Abhängung mit Connect justierbarem Seilabhängler

Ecophon Solo™ Baffle

Solo Baffle sind vertikal installierte, rahmenlose Schallschluckelemente. Mit Solo Baffle können Sie markante Linien setzen. Die Elemente sind in mehreren Größen und einer Vielzahl von Farben erhältlich. Baffeln werden oft eingesetzt, um das Tageslicht über Oberlichter in den Raum zu bringen.




Plantronics, Hoofddorp, Netherlands

FORMATE



Abmessung, mm	1200x200	1200x300	1200x600	1800x200	1800x300	1800x600
Spezialbefestigung	•	•	•	•	•	•
Stärke (d)	40	40	40	40	40	40
Montageskizze	M414, M491, M563, M580	M414, M491, M563, M580	M414, M491, M563, M580	M414, M491, M563, M580	M414, M491, M563, M580	M414, M491, M563, M580




Solo Baffle



Solo Baffle/Baffelanker



Solo Baffle/Montage mit Baffelanker



Solo Baffle/Haken


Acoustics



Schallabsorption:

Testergebnisse gemäß DIN EN ISO 354:2003 Achtung: Gezeigte Testergebnisse sind nicht vergleichbar mit denen älterer Versionen dieser Norm aufgrund von unterschiedlichen Prüfverfahren. Bewertung gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlbewertung NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient




.... Solo Baffle 1200/1800x200, Abstand 600mm, direkt montiert

--- Solo Baffle 1200/1800x300, Abstand 600mm, direkt montiert

- Solo Baffle 1200/1800x600, Abstand 600mm, direkt montiert

o.d.s = overall depth of system

A_{eq} , Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)



--- Solo Baffle 1200x200

- Solo Baffle 1200x300

.... Solo Baffle 1200x600

-.- Solo Baffle 1800x200

- Solo Baffle 1800x300

.... Solo Baffle 1800x600

o.d.s = overall depth of system

	THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	
c600	40	200	0.10	0.35	0.40	0.55	0.55	0.55	0.50
c600	40	300	0.20	0.40	0.40	0.65	0.70	0.65	0.50
c600	40	600	0.35	0.35	0.65	0.90	0.85	0.80	0.65

	THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} , Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x200 c600	40	200	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
1200x300 c600	40	300	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
1200x600 c600	40	600	0.3	0.2	0.4	0.6	0.6	0.6
1800x200 c600	40	200	0.1	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6
1800x300 c600	40	300	0.2	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7
1800x600 c600	40	600	0.4	0.4	0.7	1.0	0.9	0.9



Raumlufthqualität

Cert/Label	Blank
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
Französisches VOC-Label	A
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Ökologischer Fußabdruck

	kg CO ₂ equiv./m ²
Solo Baffle	10,11

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Klasse
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäß EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility

Die Paneele sind leicht demontierbar.



Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Approximate weight of system 2-4 kg/m



Belastung


Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



CE


Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.

MONTAGESKIZZE (M414) FÜR ECOPHON SOLO BAFFLE / ANKER




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm					
	1200x200	1200x300	1200x600	1800x200	1800x300	1800x600
1 Solo Baffle/Baffelanker, Reihenabstand 300 mm	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²
2 Connect Baffel Profil, Reihenabstand 300 mm	3,3m/m ²	3,3m/m ²	3,3m/m ²	3,3m/m ²	3,3m/m ²	3,3m/m ²
3 Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungsmittel, max. Befestigungsabstand 1200 mm	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²
4 Connect Profil-Verbinder, max. Abstand 2400 mm	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²
5 Connect Führungstift, Achsabstand 1200/1800 mm	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²




Befestigung des Profilverbinders



Die Baffeln werden durch einen Clip gesichert.




Connect Führungstift, zur Fixierung von Abstand und Höhenniveau zwischen den Baffeln



Deutliche Fuge von 6 mm zwischen den
Baffeln durch den Führungsstift


MONTAGESKIZZE (M491) FÜR ECOPHON SOLO BAFFLE / HAKEN




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm					
	1200x200	1200x300	1200x600	1800x200	1800x300	1800x600
1 Solo Baffle/Haken, Reihenabstand 600 mm	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	0,9/m ²	0,9/m ²	0,9/m ²
2 Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 1)	2/Paneel	2/Paneel	2/Paneel	3/Paneel	3/Paneel	3/Paneel
3 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 600 mm (Alt 2)	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 Querschiene, L=600 mm, Achsmaß 1800 mm (Alt 2)	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²
5 Connect Schnellspannabhänger (Alt 2), max. Befestigungsabstand 1200 mm	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²
6 Connect Abhänge-Clip (Alt 2)	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²
7 Connect Baffle-Clip (Alt 2)	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²
8 Connect Führungsstift, Achsabstand 1200/1800 mm	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	0,9/m ²	0,9/m ²	0,9/m ²




Detail der Abhängung



Abhängung mit Connect
Schnellspannabhänger und Abhänge-Clip




Connect Führungsstift, zur Fixierung von
Abstand und Höhenniveau zwischen den
Baffeln



Abhängung mit Connect justierbarem
Seilabhäng


INSTALLATION DIAGRAM (M563) FOR ECOPHON SOLO BAFFLE/ANCHOR




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm					
	1200x200	1200x300	1200x600	1800x200	1800x300	1800x600
1 Solo Baffle/Baffelanker, Reihenabstand 600 mm	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²
2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 600 mm (Alt 2)	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect T24 Querschiene, L=600 mm, Achsmaß 1800 mm (Alt 2)	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²	0,6m/m ²
4 Connect Schnellspannabhänger (Alt 2), max. Befestigungsabstand 1200 mm	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²
5	-	-	0,7/m ²	-	-	-
6 Connect Führungsstift, Achsabstand 1200/1800 mm	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	0,9/m ²	0,9/m ²	0,9/m ²




Abhängung mit Connect Schnellspannabhänger und Abhänge-Clip



Connect Führungsstift, zur Fixierung von Abstand und Höhenniveau zwischen den Baffeln

INSTALLATION DIAGRAM (M563) FOR ECOPHON SOLO BAFFLE/ANCHOR



MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm					
	1200x200	1200x300	1200x600	1800x200	1800x300	1800x600
1 Solo Baffle/Baffelanker, Reihenabstand 600 mm	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²
2 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 600 mm (Alt 2)	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3 Connect Distanzprofil	-	-	nach Bedarf	-	-	nach Bedarf
4 Connect Schnellspannabhänger (Alt 2), max. Befestigungsabstand 1200 mm	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²	1,4/m ²
5	-	-	0,7/m ²	-	-	-
6 Connect Baffle-Clip (Alt 2)	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²	2,8/m ²
7	-	-	1,1/m ²	-	-	1,1/m ²
	-	-	-	-	-	-

Ecophon Solo™ Baffle Wave

Solo Baffle Wave sind vertikal installierte, rahmenlose Schallschluckelemente. Die wellenförmigen, in mehreren Formen und Farben erhältlichen Elemente können den Charakter eines Raums eindrucksvoll prägen. Baffeln werden oft eingesetzt, um das Tageslicht über Oberlichter in den Raum zu bringen.




Kurikka Campus, Kurikka, Finland


FORMATE



Abmessung, mm	1800x300	1800x600
Spezialbefestigung	•	•
Stärke (d)	40	40
Montageskizze	M495, M419	M495, M419




Solo Baffle Wave



Solo Baffle Wave / Anker



Solo Baffle Wave / Montage mit Anker



Solo Baffle Wave / Haken




Acoustics

Schallabsorption:

Testergebnisse gemäß DIN EN ISO 354:2003 Achtung: Gezeigte Testergebnisse sind nicht vergleichbar mit denen älterer Versionen dieser Norm aufgrund von unterschiedlichen Prüfverfahren. Bewertung gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlbewertung NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient




— Solo Baffle Wave 1800x300/200, Abstand 600, direkt montiert

--- Solo Baffle Wave 1800x600/300, Abstand 600, direkt montiert

o.d.s = overall depth of system

A_{eq} , Equivalent absorption area per unit (m² sabin)



— Solo Baffle Wave 1800x300/200

--- Solo Baffle Wave 1800x600/300

o.d.s = overall depth of system

	THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	
c600	40	300	0.15	0.40	0.40	0.60	0.65	0.60	0.50
c600	40	600	0.25	0.45	0.55	0.85	0.85	0.80	0.65

	THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} , Equivalent absorption area per unit (m ² sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
c600	40	300	0.2	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7
c600	40	600	0.3	0.5	0.6	0.9	0.9	0.9

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
40	300	0.50	0.52
40	600	0.70	0.68



Raumlufthqualität

Cert/Label	Blank
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
Französisches VOC-Label	A
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Ökologischer Fußabdruck

	kg CO ₂ equiv/m ²
Solo Baffle Wave	11,07

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Klasse
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäß EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility

Die Paneele sind leicht demontierbar.



Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Approximate weight of system 2-4 kg/m




Belastung

Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



CE


Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.





© Ecophon Group


MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm	
	1800x300	1800x600
1 Solo Baffle Wave / Haken, Reihenabstand 600 mm	0,9/m ²	0,9/m ²
2 Connect justierbarer Seilabhängiger (Alt 1)	3/Paneel	3/Paneel
3 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 600 mm (Alt 2)	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 Querschienen, L=600 mm, Achsmaß 1800 mm (Alt 2)	0,6m/m ²	0,6m/m ²
5 Connect Schnellspannabhängiger (Alt 2), max. Befestigungsabstand 1200 mm	1,4/m ²	1,4/m ²
6 Connect Abhänge-Clip (Alt 2)	1,4/m ²	1,4/m ²
7 Connect Baffle-Clip (Alt 2)	2,8/m ²	2,8/m ²
8 Connect Führungsstift, Achsabstand 1800 mm	0,9/m ²	0,9/m ²




Abhängungsdetail

Abhängung mit Connect
Schnellspannabhängiger und Abhänge-ClipConnect Führungsstift, zur Fixierung von
Abstand und Höhenniveau zwischen den
Baffeln



Abhängung mit Connect justierbarem
Seilabhäng


MONTAGESKIZZE (M419) FÜR ECOPHON SOLO BAFFLE WAVE / ANKER




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm	
	1800x300	1800x600
1 Solo Baffle Wave / Anker, Reihenabstand 300 mm	1,9/m ²	1,9/m ²
2 Connect Baffel Profil, Reihenabstand 300 mm	3,3m/m ²	3,3m/m ²
3 Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungsmittel, max. Befestigungsabstand 1200 mm	2,8/m ²	2,8/m ²
4 Connect Profil-Verbinder, max. Abstand 2400 mm	1,4/m ²	1,4/m ²
5 Connect Führungsstift, max. Abstand 1800 mm	1,9/m ²	1,9/m ²




Befestigung des Profilverbinders



Die Baffeln werden durch einen Clip gesichert.



Connect Führungsstift, zur Fixierung von Abstand und Höhenniveau zwischen den Baffeln



Deutliche Fuge von 6 mm zwischen den
Baffle durch den Führungsstift

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag


Solo Baffle ZigZag sind vertikal installierte, rahmenlose Schallschluckelemente. Die zackenförmigen, in mehreren Formen und Farben erhältlichen Elemente verleihen dem Raum einen ganz besonderen Ausdruck. Baffeln werden oft eingesetzt, um das Tageslicht über Oberlichter in den Raum zu bringen.




FORMATE



Abmessung, mm	1800x300	1800x600
Spezialbefestigung	•	•
Stärke (d)	40	40
Montageskizze	M496, M417	M496, M417



Solo Baffle ZigZag



Solo Baffle ZigZag / Anker



Solo Baffle ZigZag / Montage mit Anker



Solo Baffle ZigZag / Haken




Acoustics

Schallabsorption:

Testergebnisse gemäß DIN EN ISO 354:2003 Achtung: Gezeigte Testergebnisse sind nicht vergleichbar mit denen älterer Versionen dieser Norm aufgrund von unterschiedlichen Prüfverfahren. Bewertung gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlbewertung NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound Absorption Average) gemäß ASTM C 423.

α_p , Practical sound absorption coefficient




— Solo Baffle ZigZag 1800x300/200, Abstand 600, direkt montiert

--- Solo Baffle ZigZag 1800x600/300, Abstand 600, direkt montiert

o.d.s = overall depth of system

A_{eq} , Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)



— Solo Baffle ZigZag 1800x300/200

--- Solo Baffle ZigZag 1800x600/300

o.d.s = overall depth of system

	THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	
c600	40	300	0.15	0.35	0.40	0.60	0.60	0.60	0.50
c600	40	600	0.25	0.45	0.55	0.85	0.80	0.80	0.65

	THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} , Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
c600	40	300	0.1	0.4	0.4	0.6	0.7	0.6
c600	40	600	0.3	0.5	0.6	0.9	0.9	0.9

THK mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
40	300	0.50	0.49
40	600	0.65	0.65



Raumlufthqualität

Cert/Label	Blank
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
Französisches VOC-Label	A
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Ökologischer Fußabdruck

	kg CO ₂ equiv/m ²
Solo Baffle ZigZag	11,13

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Klasse
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäß EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility

Die Paneele sind leicht demontierbar.



Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Approximate weight of system 2-4 kg/m



Belastung


Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.


MONTAGESKIZZE (M496) FÜR ECOPHON SOLO BAFFLE ZIGZAG / HAKEN




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm	
	1800x300	1800x600
1 Solo Baffle ZigZag / Haken, Reihenabstand 600 mm	0,9/m ²	0,9/m ²
2 Connect justierbarer Seilabhängiger (Alt 1)	3/Paneel	3/Paneel
3 Connect T24 Hauptschiene, Achsmaß 600 mm (Alt 2)	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 Querschienen, L=600 mm, Achsmaß 1800 mm (Alt 2)	0,6m/m ²	0,6m/m ²
5 Connect Schnellspannabhängiger (Alt 2), max. Befestigungsabstand 1200 mm	1,4/m ²	1,4/m ²
6 Connect Abhänge-Clip (Alt 2)	1,4/m ²	1,4/m ²
7 Connect Baffle-Clip (Alt 2)	2,8/m ²	2,8/m ²
8 Connect Führungsstift, Achsabstand 1800 mm	0,9/m ²	0,9/m ²




Abhängungsdetail



Abhängung mit Connect Schnellspannabhängiger und Abhänge-Clip




Connect Führungsstift, zur Fixierung von Abstand und Höhenniveau zwischen den Baffeln



Abhängung mit Connect justierbarem
Seilabhängen


MONTAGESKIZZE (M417) FÜR ECOPHON SOLO BAFFLE ZIGZAG / ANKER




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm	
	1800x300	1800x600
1 Solo Baffle ZigZag / Anker, Reihenabstand 300 mm	1,9/m ²	1,9/m ²
2 Connect Baffel Profil, Reihenabstand 300 mm	3,3m/m ²	3,3m/m ²
3 Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungsmittel, max. Befestigungsabstand 1200 mm	2,8/m ²	2,8/m ²
4 Connect Profil-Verbinder, max. Abstand 2400 mm	1,4/m ²	1,4/m ²
5 Connect Führungsstift, max. Abstand 1800 mm	1,9/m ²	1,9/m ²




Befestigung des Profilverbinders



Die Baffeln werden durch einen Clip gesichert.



Connect Führungsstift, zur Fixierung von Abstand und Höhenniveau zwischen den Baffeln



Deutliche Fuge von 6 mm zwischen den
Baffeln durch den Führungsstift

Ecophon Solo™ Baffle Wall

Ecophon Solo™ Baffle Wall ist eine Akustiklösung für Wände. Solo Baffle Wall ist für Gebäude geeignet, die sich gestalterisch abheben sollen. Designer können Größen und Farben zu individuellen Mustern kombinieren.

Dank Connect™ Baffle Wandhalterung lassen sich die Baffeln einfach an der Wand montieren. Das System besteht aus Ecophon Solo™ Baffle/Anker und Connect™ Baffle Wandhalterung mit einem Gewicht von etwa 1 - 2 kg/m. Die Baffeln werden

aus hochdichter Glaswolle hergestellt, die Sichtfläche ist beidseitig mit Akutex™ FT ausgeführt. Die Kanten sind rechtwinklig und farbbeschichtet. Ecophon Solo™ Baffle Wall Systeme sind einfach demontierbar.



Clientèle, Johannesburg, South Africa

FORMATE


	Abmessung, mm	1200x200	1200x300
	Spezialbefestigung	•	•
	Stärke (d)	40	40
	Montageskizze	M420	M420



Solo Baffle Wall



Solo Baffle/Baffelanker

Solo Baffle/Baffelanker mit Connect
Baffle Wandbefestigung

Acoustics



Für akustische Daten der Baffle - siehe Solo Baffle.

Raumluftqualität



Cert/Label	Blank
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
Französisches VOC-Label	A
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Ökologischer Fußabdruck



	kg CO ₂ equiv/m ²
Solo Baffle Wall	10,11

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804

Circularity



Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	57%
Circularity	Vollständig recycelbar

Brandschutz



Land	Klasse
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.

Feuchtigkeitsbeständigkeit



Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäß EN 13964:2014).

Visuelles Erscheinungsbild



White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.

Reinigung



Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility

Die Paneele sind leicht demontierbar.



Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Belastung


Zusätzliche Nutzlasten müssen an der Rohdecke befestigt werden.



CE


Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.

MONTAGESKIZZE (M420) FÜR ECOPHON SOLO BAFFLE WALL




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm	
		1200x200	1200x300
1	Solo Baffle/Baffelanker, Reihenabstand 300 mm	2,8/m²	2,8/m²
2	Connect Baffle Wandbefestigung	2/Paneel	2/Paneel
$\Delta 1$ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: $\Delta 1$ 212mm / 312mm		-	-
$\Delta 2$ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: $\Delta 2$ 20mm		-	-
$\Delta 3$ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: $\Delta 3$ 2500mm		-	-




Siehe Materialspezifikation



Detail der Connect Baffle Wandbefestigung



Detail des Elements



Montagehöhe mind. 2,50 m.

Ecophon Solo™ Textile


Das Deckensegel Solo Textile ist in mehreren Farben erhältlich. Eleganz, Ausdruckstärke und eine hervorragende Raumakustik – Solo Textile überzeugt durch seine funktionalen und technischen Eigenschaften.



Solo Textile 2020, United Kingdom

FORMATE


	Abmessung, mm	1200x1200
	Spezialbefestigung	•
	Stärke (d)	40
	Montageskizze	M482




Abhängung mit Connect justierbarem Seilabhänger



Solo Textile rückseitig vorgestanztes Loch



Solo Textile Ecke




Acoustics

Die Werte im Diagramm beziehen sich auf ein einzelnes Deckensegel. Bei Reihenaufhängung mit einem Abstand kleiner 0,5 m sind veränderte Werte zu erwarten.

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

A_{eq} : Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)



- Solo Textile 1200x1200, 200 mm o.d.s.
- ... Solo Textile 1200x1200, 400 mm o.d.s.
- - - Solo Textile 1200x1200, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = overall depth of system

	THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} : Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x1200	40	200	0.4	1.4	2.0	2.4	2.3	2.2
1200x1200	40	400	0.4	1.3	1.8	2.7	2.7	2.6
1200x1200	40	1000	0.3	1.1	2.1	2.9	3.0	3.0



Raumluftqualität

Cert/Label	Blank
Französisches VOC-Label A	•



Brandschutz

Land	Klasse
Europe	EN 13501-1 B-s1,d0

Siehe Übersicht.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 70% bei 25°C formstabil (getestet gemäß EN 13964:2014). Die Akustikdeckenplatten sind auch in einer technischen Ausführung für besonders heiße und feuchte Umgebungsbedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ecophon zur Spezifizierung Ihres Projektes.



Visuelles Erscheinungsbild

Lichtreflexionsgrad und NCS Code der verschiedenen Oberflächen: Siehe Ecophon Farben und Oberflächen. (Die Absorber sind gemäß der Montageanleitung zu montieren, um ein optimales optisches Erscheinungsbild zu erhalten).



Reinigung

Wöchentlich Staubwischen und Staubsaugen möglich.



Accessibility

Die Paneele sind leicht demontierbar.



Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Approximately 7 kg.



Belastung

Keine zusätzliche Nutzlasten.



CE


Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.



Circularity

Vollständig recycelbar.


MONTAGESKIZZE (M482) FÜR ECOPHON SOLO TEXTILE




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		1200x1200
1	Solo Textile	1,44m ² /Paneel
2	Connect justierbarer Seilabhänger (Alt 1)	4/Paneel
3	Connect Baldachin (Alt 1, Optional)	4/Paneel
4	Connect justierbares Seilset (Alt 1, optional)	4/Paneel
5	Connect Absorberanker (Alt 1)	4/Paneel
6	Connect Absorberklammer (Alt 2)	4/Paneel
7	Connect Absorberanker (Alt 2)	4/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm		-




siehe Materialspezifikation



Einbaumaßnahmen



Leicht justierbare Abhängung mit Connect justierbarem Seilabhänger




Detail der Absorberklammer. Totale Konstruktionshöhe des Systems zwischen 90-130mm.

Ecophon Solo™ Matrix


Das System kann schnell, einfach und doch präzise installiert werden und bietet viel Designspielraum. Durch den integrierten Klappmechanismus lässt sich jedes Paneel einfach demontieren. Geeignet für größere Bereiche, in denen eine großflächige Akustikdämpfung benötigt wird, eine vollflächige Lösung aber nicht realisierbar ist.




FORMATE



Abmessung, mm	600x1040	600x1200	600x2400	1200x1040	1200x1200	2400x1040	2400x1200
T24	•	•	•	•	•	•	•
Stärke (d)	40	40	40	40	40	40	40
Montageskizze	M502	M501, M503	M501, M503	M502	M501	M502	M501




Solo Matrix Element



Connect Ankerprofil auf der Rückseite des Solo Matrix Elementes



Solo Matrix System



Abschnitt des Solo Matrix Systems




Acoustics

Das erste Diagramm bezieht sich auf eine Gruppe >10 m², das zweite Diagramm auf 4 Elemente (1200x1040) in einer Reihe mit einem Abstand von 40 mm (M502). Bei Anordnung von Reihen in Gruppen mit einem Abstand zueinander kleiner als 0,5 m sind veränderte Werte zu erwarten.

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt. Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654.


α_p Practical sound absorption coefficient



— Solo Matrix 40 mm, 300 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m² sabin)



— Solo Matrix 40 mm (M502), 300 mm o.d.s.

- - - Solo Matrix 40 mm (M502), 600 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	300	0.55	0.75	0.85	1.00	1.00	1.00	0.95	A

THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m ² sabin)					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	300	1.8	4.0	5.7	7.6	7.4	7.1
40	600	2.0	3.3	6.0	8.5	8.6	8.2
40	1000	2.1	3.5	6.4	9.1	9.2	9.0



Raumluftqualität

Cert/Label	Blank
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
Französisches VOC-Label	A
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•





Ökologischer Fußabdruck

kg CO ₂ equiv/m ²		Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804
Solo Matrix	7,52	



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	62%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Klasse		Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäß EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

White Frost, ähnlich RAL 9003, ähnlich NCS S 0500-N, Lichtreflexionsgrad 85%. Glanzgrad < 1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility

Jedes Element ist einzeln von unten demontierbar. Die Elemente sind mit einer Klappfunktion ausgestattet.



Montage

Für Gestaltungsvarianten inklusive der Montagerichtung und Einbauten siehe Montageanleitung, Montageskizze. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

The weight of the system (including suspension grid) should be approximately 4 kg/m².



Belastung


Geringe Lasten mit einem max. Ausschnittsdurchmesser von 100 mm möglich. Die Last zwischen 2 Ankerprofilen ist begrenzt auf max. 250 g. Siehe auch Montageanleitung oder www.ecophon.com.



CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.


MONTAGESKIZZE (M501) FÜR ECOPHON SOLO MATRIX IN FLÄCHE



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm			
	600x1200	600x2400	1200x1200	2400x1200
1 Solo Matrix	0,72m ² / Einheit	1,44m ² / Einheit	1,44m ² / Einheit	2,88m ² / Einheit
2 Connect T24 Hauptschiene, Abstand 900 mm und 300 mm	1,67m/m ²	1,67m/m ²	1,67m/m ²	1,67m/m ²
3 Connect T24 Querschiene, l=900 mm, Abstand 1800 mm	0,42m/m ²	0,42m/m ²	0,42m/m ²	0,42m/m ²
4 Connect T24 Querschiene, l=300 mm, Abstand 2400 mm	0,11m/m ²	0,11m/m ²	0,11m/m ²	0,11m/m ²
5 Connect Noniushänger Unterteil, Abstand 1800mm	0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²
6 Connect Splint (2 Stück pro Abhänger)	1,9/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²	1,9/m ²
7 Connect Noniushänger Oberteil, Abstand 1800mm	0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²	0,95/m ²
8 Connect Ankerprofil	2/Paneel	4/Paneel	2/Paneel	3/Paneel
9 Connect Klickverbinder	4/Paneel	8/Paneel	4/Paneel	6/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 305 mm	-	-	-	-
Materialspezifikation basierend auf Installation mit 40 mm Fuge zwischen allen Elementen	-	-	-	-
Aussteifung bei Bedarf, siehe Montageanleitung für weitere Details	-	-	-	-



Siehe Materialspezifikation

Modular size	Exact size
600x1200	560x1160
600x2400	560x2360
1200x1200	1160x1160
2400x1200	2360x1160

Die linke Spalte enthält die Modulmaße und die rechte die Exaktmaße der Elemente.




Für schwere Einbauten sollten Connect Querschiene und Connect Montagewinkel verwendet werden.

Abmessung, mm	Max. Nutzlast [N]	Mindesttragkraft [N]
600x1200x40	5	160
600x2400x40	5	160
1200x1200x40	5	160
2400x1200x40	5	160

Nutzlast/Tragkraft


MONTAGESKIZZE (M502) FÜR ECOPHON SOLO MATRIX IN REIHEN



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm		
	600x1040	1200x1040	2400x1040
1 Ecophon Master Matrix in Reihen	0,63m ² /Paneel	1,25m ² /Paneel	2,50m ² /Paneel
2 Connect T24 Hauptschiene, Abstand 900 mm	1,93m/m ²	1,93m/m ²	1,93m/m ²
3 Connect T24 Querschiene, L=900 mm, Abstand 1800 mm	0,49m/m ²	0,49m/m ²	0,49m/m ²
4 Connect Noniushänger Oberteil, Abstand 1800mm	1,07/m ²	1,07/m ²	1,07/m ²
5 Connect Noniushänger Unterteil, Abstand 1800mm	1,07/m ²	1,07/m ²	1,07/m ²
6 Connect Splint (2 Stück pro Abhänger)	2,14/m ²	2,14/m ²	2,14/m ²
7 Connect Ankerprofil	2/Paneel	2/Paneel	3/Paneel
8 Connect Klickverbinder	4/Paneel	4/Paneel	6/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 305 mm	-	-	-
Materialspezifikation basierend auf Installation mit 40 mm Fuge zwischen den Elementen in der Montagerichtung	-	-	-
Aussteifung bei Bedarf, siehe Montageanleitung für weitere Details	-	-	-



Siehe Materialspezifikation

Modular size	Exact size
600x1040	560x1000
1200x1040	1160x1000
2400x1040	2360x1000

Die linke Spalte enthält die Modulmaße und die rechte die Exaktmaße der Elemente.




Für schwerere Einbauten sollten Connect Querschiene und Connect Montagewinkel verwendet werden.

Abmessung, mm	Max. Nutzlast [N]	Mindesttragkraft [N]
600x1040x40	5	160
1200x1040x40	5	160
2400x1040x40	5	160

Nutzlast/Tragkraft


MONTAGESKIZZE (M503) FÜR ECOPHON SOLO MATRIX IN FLÄCHE



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


	Abmessung, mm	
	600x1200	600x2400
1 Solo Matrix	0,72m ² /Paneel	1,44m ² /Paneel
2 Connect T24 Hauptschiene, Abstand 900 mm und 300 mm	1,67m/m ²	1,67m/m ²
3 Connect T24 Querschiene, L=300 mm, Abstand 2400 mm	0,11m/m ²	0,11m/m ²
4 Connect Noniushänger Oberteil, Abstand 1800mm	0,95/m ²	0,95/m ²
5 Connect Noniushänger Unterteil, Abstand 1800mm	0,95/m ²	0,95/m ²
6 Connect Splint (2 Stück pro Abhänger)	1,9/m ²	1,9/m ²
7 Connect Ankerprofil	2/Paneel	4/Paneel
8 Connect Klickverbinder	4/Paneel	8/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 305 mm	-	-
Materialspezifikation basierend auf Installation mit 40 mm Fuge zwischen allen Elementen	-	-
Aussteifung bei Bedarf, siehe Montageanleitung für weitere Details	-	-



Siehe Materialspezifikation

Modular size	Exact size
600x1200	560x1160
600x2400	560x2360
1200x1200	1160x1160
2400x1200	2360x1160

Die linke Spalte enthält die Modulmaße und die rechte die Exaktmaße der Elemente.



Für schwerere Einbauten sollten Connect Querschienen und Connect Montagewinkel verwendet werden.

Abmessung, mm	Max. Nutzlast (N)	Mindesttragkraft (N)
600x1200x40	5	160
600x2400x40	5	160

Nutzlast/Tragkraft

Ecophon Solo™ Circle Akutex HS

Solo Rectangle Akutex HS ist eine wasserbeständige, freihängende Einheit, die ein hohes Maß an gestalterischer Freiheit bietet. Das System wird gern in Schwimmbädern verwendet. Es verträgt hohe Luftfeuchtigkeit und gelegentliches Spritzwasser.



FORMATE




Abmessung, mm	Ø800	Ø1200
Spezialbefestigung	•	•
Stärke (d)	40	40
Montageskizze	M437C4	M442C4



Solo Circle Akutex HS



Solo Circle Akutex HS Element



Abhängung mit Connect justierbarem Schnellspannabhänger C4 und Absorberanker




Acoustics

Die Werte im Diagramm beziehen sich auf ein einzelnes Deckensegel. Bei Reihenaufhängung mit einem Abstand kleiner 0,5 m sind veränderte Werte zu erwarten.

Schallabsorption:


Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)



- Solo Circle/Akutex HS Ø800, 200 mm o.d.s.
 - - - Solo Circle/Akutex HS Ø800, 400 mm o.d.s.
 - ... Solo Circle/Akutex HS Ø800, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = overall depth of system

A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)



- Solo Circle/Akutex HS Ø1200, 200 mm o.d.s.
 - - - Solo Circle/Akutex HS Ø1200, 400 mm o.d.s.
 - ... Solo Circle/Akutex HS Ø1200, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = overall depth of system

	THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Ø800	40	200	0.1	0.4	0.7	0.9	0.9	0.9
Ø800	40	400	0.1	0.4	0.6	1.0	1.1	1.0
Ø800	40	1000	0.1	0.4	0.7	1.1	1.2	1.1

	THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Ø1200	40	200	0.3	1.1	1.5	1.9	1.8	1.7
Ø1200	40	400	0.3	0.9	1.4	2.1	2.1	2.0
Ø1200	40	1000	0.2	0.8	1.5	2.3	2.3	2.2



Raumluftqualität

Cert/Label	Blank
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
Französisches VOC-Label	A
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•





Ökologischer Fußabdruck

kg CO ₂ equiv/m ²		Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804
Solo Circle/Akutex HS	10,87	



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	54%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Klasse		Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0	



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet Klasse C, gemäß EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

Weiß 500, ähnlich NCS S 0500-N / RAL 9003, Lichtreflexionsgrad 84%.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility

Die Paneele sind leicht demontierbar.



Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Approximately 2-4,5 kg.



Belastung


Keine zusätzliche Nutzlasten.



CE


Ecophon Deckensysteme sind CE-gezeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gezeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.

MONTAGESKIZZE (M437C4) FÜR ECOPHON SOLO CIRCLE AKUTEX HS C4




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		Ø800
1	Solo Circle Akutex HS	0,5m ² /Paneel
2	Connect Absorberanker	3/Paneel
3	Connect justierbarer Schnellspannhänger C4	3/Paneel
4	Connect Befestigungsblech C4	3/Paneel
5	Connect Ankerschraube C4	3/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ 410 mm		-




siehe Materialspezifikation



Connect Schnellspannhänger C4
eingehängt in Connect Absorberanker




Connect Absorberanker montiert im Paneel




Höhenjustierbare Abhängung mit Connect
Schnellspannhänger C4

MONTAGESKIZZE (M442C4) FÜR ECOPHON SOLO CIRCLE AKUTEX HS C4




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


Abmessung, mm		
Ø1200		
1	Solo Circle Akutex HS	1,13m ² /Paneel
2	Connect Absorberanker	3/Paneel
3	Connect justierbarer Schnellspannhänger C4	3/Paneel
4	Connect Befestigungsblech C4	3/Paneel
5	Connect Ankerschraube C4	3/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ 410 mm		-




siehe Materialspezifikation



Connect Schnellspannhänger C4 eingehängt in Connect Absorberanker



Connect Absorberanker montiert im Paneel



Höhenjustierbare Abhängung mit Connect Schnellspannhänger C4


Ecophon Solo™ Square Akutex HS

Solo Square Akutex HS ist eine wasserbeständige, freihängende Einheit, die ein hohes Maß an gestalterischer Freiheit bietet. Das System wird gern in Schwimmbädern verwendet. Es verträgt hohe Luftfeuchtigkeit und gelegentliches Spritzwasser.




FORMATE


	Abmessung, mm	1200x1200
	Spezialbefestigung	•
	Stärke (d)	40
	Montageskizze	M438C4



Solo Square Akutex HS



Solo Rectangle Akutex HS Element



Abhängung mit Connect justierbarem Schnellspannhänger C4 und Absorberanker




Acoustics

Die Werte im Diagramm beziehen sich auf ein einzelnes Deckensegel. Bei Reihenaufhängung mit einem Abstand kleiner 0,5 m sind veränderte Werte zu erwarten.

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)



--- Solo Square 1200x1200/Akutex HS, 400 mm o.d.s.

.... Solo Square 1200x1200/Akutex HS, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	400	0.5	1.2	1.6	2.6	2.5	2.3
40	1000	0.3	1.1	1.8	2.8	2.8	2.6



Raumluftqualität

Cert/Label	Blank
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
Französisches VOC-Label	A
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Ökologischer Fußabdruck

	kg CO ₂ equiv./m ²
Solo Square	9,37

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	54%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Klasse
Europa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet Klasse C, gemäß EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

Weiß 500, ähnlich NCS S 0500-N / RAL 9003, Lichtreflexionsgrad 84%.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility

Die Paneele sind leicht demontierbar.



Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Approximately 6.5 kg (4.5 kg/m²).



Belastung


Keine zusätzliche Nutzlasten.



CE


Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.

MONTAGESKIZZE (M438C4) FÜR ECOPHON SOLO™ SQUARE AKUTEX HS C4




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		1200x1200
1	Solo Square Akutex HS	1,44m ² /Paneel
2	Connect Absorberanker	4/Paneel
3	Connect justierbarer Schnellspannhänger C4	4/Paneel
4	Connect Befestigungsblech C4	4/Paneel
5	Connect Ankerschraube C4	4/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ 410 mm		-




siehe Materialspezifikation



Connect Schnellspannhänger C4
eingehängt in Connect Absorberanker



Connect Absorberanker montiert im Paneel



Höhenjustierbare Abhängung mit Connect
Schnellspannhänger C4


Ecophon Solo™ Rectangle Akutex HS

Solo Rectangle Akutex HS ist eine wasserbeständige, freihängende Einheit, die ein hohes Maß an gestalterischer Freiheit bietet. Das System wird gern in Schwimmbädern verwendet. Es verträgt hohe Luftfeuchtigkeit und gelegentliches Spritzwasser.




FORMATE


	Abmessung, mm	1800x1200	2400x1200
	Spezialbefestigung	•	•
	Stärke (d)	40	40
	Montageskizze	M436C4	M441C4



Solo Rectangle Akutex HS



Solo Rectangle Akutex HS Element



Abhängung mit Connect justierbarem Schnellspannhänger C4 und Absorberanker




Acoustics

Die Werte im Diagramm beziehen sich auf ein einzelnes Deckensegel. Bei Reihenaufhängung mit einem Abstand kleiner 0,5 m sind veränderte Werte zu erwarten.

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)




- Solo Rectangle 2400x1200/Akutex HS, 400 mm o.d.s.
- Solo Rectangle 2400x1200/Akutex HS, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

Frequency Hz

A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)



- Solo Rectangle 1800x1200/Akutex HS, 400 mm o.d.s.
- Solo Rectangle 1800x1200/Akutex HS, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

Frequency Hz

	THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} Equivalent absorption area per unit (m^2 sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
2400x1200	40	400	1.1	2.4	3.2	4.6	4.6	4.3
2400x1200	40	1000	0.7	2.2	3.6	5.4	5.3	4.9
1800x1200	40	400	0.8	1.8	2.6	3.6	3.7	3.6
1800x1200	40	1000	0.5	1.6	2.9	4.2	4.3	4.2



Raumluftqualität

Cert/Label	Blank
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
Französisches VOC-Label	A
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•



Ökologischer Fußabdruck

	kg CO ₂ equiv/m ²
Solo Rectangle	9,64

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804



Circularity

Minimaler Gehalt an recycelten Inhalt	54%
Circularity	Vollständig recycelbar



Brandschutz

Land	Klasse	Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet Klasse C, gemäß EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

Weiß 500, ähnlich NCS S 0500-N / RAL 9003, Lichtreflexionsgrad 84%.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility

Die Paneele sind leicht demontierbar.



Montage

gemäß Montageskizze, Montageanleitung. Informationen zur minimalen totalen Konstruktionshöhe siehe Materialspezifikation.



Systemgewicht

Approximately 6,5-17,5 kg.




Belastung

Keine zusätzliche Nutzlasten.




CE

Ecophon Deckensysteme sind CE-gekennzeichnet gemäß der europäischen einheitlichen Norm EN13964:2014. CE-gekennzeichnete Bauprodukte unterliegen einer Leistungserklärung (DoP), die es Kunden und Anwendern ermöglicht, die Leistung von auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkten leicht zu vergleichen.




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


Abmessung, mm		
1800x1200		
1	Solo Rectangle Akutex HS	2,16m ² /Paneel
2	Connect Absorberanker	5/Paneel
3	Connect justierbarer Schnellspannhänger C4	5/Paneel
4	Connect Befestigungsblech C4	5/Paneel
5	Connect Ankerschraube C4	5/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ 410 mm		-




siehe Materialspezifikation



Connect Schnellspannhänger C4 eingehängt in Connect Absorberanker




Connect Absorberanker montiert im Paneel




Höhenjustierbare Abhängung mit Connect Schnellspannhänger C4

MONTAGESKIZZE (M441C4) FÜR ECOPHON SOLO™ RECTANGLE AKUTEX HS 2400X1200 MM




MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)


		Abmessung, mm
		2400x1200
1	Solo Rectangle Akutex HS	2,88m ² /Paneel
2	Connect Absorberanker	6/Paneel
3	Connect justierbarer Schnellspannhänger C4	6/Paneel
4	Connect Befestigungsblech C4	6/Paneel
5	Connect Ankerschraube C4	6/Paneel
Δ Min. totale Konstruktionshöhe des Systems: Δ 410 mm		-




siehe Materialspezifikation



Connect Schnellspannhänger C4
eingehängt in Connect Absorberanker



Connect Absorberanker montiert im Paneel



Höhenjustierbare Abhängung mit Connect
Schnellspannhänger C4


Ecophon Solo™ Matrix

Ecophon Solo Matrix Celsius is a system built on an individual mix of Ecophon Solo Matrix and Lindab Plana Matrix. The result is a unique system providing excellent acoustic performance from the Ecophon Solo Matrix panels made from high density glass wool and thermal performance, (heating/cooling), from the Lindab radiant metal panels. Both panel types are installed in a common grid system which is done quick and easy and with highest accuracy. Each panel has a built in hatch function and can


easily be demounted when time for service. Both panels are available in 7 seven different formats that can be placed randomly in the grid, enabling endless pattern and design opportunities.




FORMATE




Abmessung, mm	600x1040	600x1200	600x2400	1200x1040	1200x1200	2400x1040	2400x1200
T24	•	•	•	•	•	•	•
Stärke (d)	40	40	40	40	40	40	40
Montageskizze	M533	M532	M532	M533	M532	M533	M532




Solo Matrix Element



Plana Matrix panel from above



Connect Ankerprofil auf der Rückseite des Solo Matrix Elementes



Solo Matrix Celsius system




Acoustics

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt. Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654.


α_p , Practical sound absorption coefficient



— Solo Matrix 40 mm, 300 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

A_{eq} , Equivalent absorption area per unit (m² sabin)



--- Solo Matrix 40 mm (M502), 130 mm o.d.s.

— Solo Matrix 40 mm (M502), 300 mm o.d.s.


o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	300	0.55	0.75	0.85	1.00	1.00	1.00	0.95	A

THK mm	o.d.s. mm	A_{eq} , Equivalent absorption area per unit (m ² sabin)					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	130	0.9	3.8	6.3	6.8	6.5	6.1
40	300	1.8	4.0	5.7	7.6	7.4	7.1



Thermal Properties



Raumluftqualität

Cert/Label	Blank		
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC	IAC Gold	-
Französisches VOC-Label	A	A+	-
Finnische Emissionsklassifizierung M1	•	•	•



Brandschutz

Land	Klasse	
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Platten: Nicht brennbar nach DIN EN ISO 1182.



Feuchtigkeitsbeständigkeit

Die Akustikdeckenplatten sind bei einer permanenten relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% bei 30°C formstabil (getestet gemäß EN 13964:2014).



Visuelles Erscheinungsbild

The Plana Matrix panel is RAL 9016 and has a Gloss value lower than 7. The NCS colour sample nearest to the Solo Matrix panel is S 0500-N. The Solo Matrix panel has a light reflectance of 85% and gloss value <1.



Reinigung

Täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich.



Accessibility



Montage

Installed according to installation diagrams and installation guides.




Belastung

Solo Matrix can take small loads with largest aperture diameter of 100 mm. The load is restricted to maximum 250g between two Panel cross bars. For heavier loads see Installation guide.



CE

Ecophon Solo Matrix Celsius is CE marked according to EN13964:2014 and EN 14037-1:2016-12. CE marked construction products are covered by a Declaration of Performance (DOP) which enables customers and users to easily compare performance of products available on the European market.




© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

		Abmessung, mm			
		600x1200	600x2400	1200x1200	2400x1200
1	Solo Matrix	0,72m ² / Einheit	1,44m ² / Einheit	1,44m ² / Einheit	2,88m ² / Einheit
2	Connect T24 Hauptschiene, Abstand 900 mm und 300 mm	1,67m/m ²	1,67m/m ²	1,67m/m ²	1,67m/m ²
3	Connect T24 Querschiene, L=900 mm, Abstand 1800 mm	0,42m/m ²	0,42m/m ²	0,42m/m ²	0,42m/m ²
4	Connect T24 Querschiene, L=300 mm, Abstand 2400 mm	0,11m/m ²	0,11m/m ²	0,11m/m ²	0,11m/m ²
5	Connect Noniushänger Unterteil, Abstand 1500mm	1,15/m ²	1,15/m ²	1,15/m ²	1,15/m ²
6	Connect Splint (2 Stück pro Abhänger)	2,25/m ²	2,25/m ²	2,25/m ²	2,25/m ²
7	Connect Nonius Hanger Upper, installed with spacing 1500 mm	1,15/m ²	1,15/m ²	1,15/m ²	1,15/m ²
8	Connect Ankerprofil	2/Paneel	4/Paneel	2/Paneel	3/Paneel
9	Connect Klickverbinder	4/Paneel	8/Paneel	4/Paneel	6/Paneel
10	Solo Matrix	0,72m ² / Einheit	1,44m ² / Einheit	1,44m ² / Einheit	2,88m ² / Einheit

Abmessung, mm	Max. Nutzlast [N]	Mindesttragkraft [N]
600x1200x40	5	160
600x2400x40	5	160
1200x1200x40	5	160
2400x1200x40	5	160

Nutzlast/Tragkraft



© Ecophon Group

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

	Abmessung, mm		
	600x1040	1200x1040	2400x1040
1 Ecophon Master Matrix in Reihen	0,63m ² /Paneel	1,25m ² /Paneel	2,50m ² /Paneel
2 Connect T24 Hauptschiene, Abstand 900 mm und 300 mm	1,93m/m ²	1,93m/m ²	1,93m/m ²
3 Connect T24 Querschiene, l=900 mm, Abstand 1800 mm	0,49m/m ²	0,49m/m ²	0,49m/m ²
4 Connect Nonius Hanger Upper, installed with spacing 1500 mm	1,30/m ²	1,30/m ²	1,30/m ²
5 Connect Nonius Hanger Unterseite, Abstand 1500mm	1,30/m ²	1,30/m ²	1,30/m ²
6 Connect Splint (2 Stück pro Abhänger)	2,60/m ²	2,60/m ²	2,60/m ²
7 Connect Ankerprofil	2/Paneel	2/Paneel	3/Paneel
8 Connect Klickverbinder	4/Paneel	4/Paneel	6/Paneel
9 Solo Matrix	0,63m ² / Einheit	1,25m ² / Einheit	2,50m ² / Einheit

Abmessung, mm	Max. Nutzlast [N]	Mindesttragkraft [N]
600x1040x40	5	160
1200x1040x40	5	160
2400x1040x40	5	160

Nutzlast/Tragkraft