














Connect™ by Ecophon

Connect Bärverk - Connect T15 Huvudprofil







Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T15 Huvudprofil Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter.		3700	15	Connect white 01	59,20	16	*	26338191
Connect T15 Huvudprofil Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. L=3700 mm.		3700	15	Connect grey 01 metallic	59,20	16	*	26338190
Connect T15 Huvudprofil Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter.		3700	15	Connect black 01 matt	59,20	16	*	26338291
Connect T15 Huvudprofil Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter. Modul 625/500 mm. Kopplingshål c125. L=3750 mm.		3750	15	Connect white 01	60,00	16	*	26338192
Connect T15 Huvudprofil Brands Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. Brandstansad. L=3700 mm.		3700	15	Connect white 01	59,20	16	*	26338193

Connect Bärverk - Connect T15 Tvärprofil


Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T15 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter.		600	15	Connect white 01	21,60	36	*	26338213
Connect T15 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=600 mm.		600	15	Connect grey 01 metallic	21,60	36	*	26338176
Connect T15 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter.		600	15	Connect black 01 matt	21,60	36	*	26338293

Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T15 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter. Modul 625 mm. Kopplingshål c312,5. L=625 mm.		625	15	Connect white 01	22,50	36	*	26338216
Connect T15 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=1200 mm.		1200	15	Connect white 01	43,20	36	*	26338212
Connect T15 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=1200 mm.		1200	15	Connect grey 01 metallic	43,20	36	*	26338175
Connect T15 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=1200 mm.		1200	15	Connect black 01 matt	43,20	36	*	26338292
Connect T15 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E T15 produkter. Modul 625 mm. Kopplingshål c312,5. L=1250 mm.		1250	15	Connect white 01	45,00	36	*	26338215

Connect Bärverk - Connect T24 Huvudprofil


Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T24 Huvudprofil Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Dp produkter.		3000	24	Connect white 01	36,00	12	*	26338121
Connect T24 Huvudprofil Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. L=3700 mm.		3700	24	Connect white 01 matt	44,40	12	*	26338230
Connect T24 Huvudprofil Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Dp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. L=3700 mm.		3700	24	Connect white 01	44,40	12	*	26338101
Connect T24 Huvudprofil Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Dp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. L=3700 mm.		3700	24	Connect grey 01 metallic	44,40	12	*	26338171
Connect T24 Huvudprofil Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Dp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. L=3700 mm.		3700	24	Connect black 01 matt	44,40	12	*	26338160
Connect T24 Huvudprofil Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Dp produkter. Modul 625/500 mm. Kopplingshål c125. L=3750 mm.		3750	24	Connect white 01	45,00	12	*	26338104

Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T24 Huvudprofil Brands Huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål och kappas av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Dp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. Brandstansad, L=3700 mm.	3700	24	Connect white 01	44,40	12	*	26338117




Connect Bärverk - Connect T24 Huvudprofil C3

Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T24 Huvudprofil C3 Kraftig huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av specialbehandlat stål med hög korrosionsbeständighet, kappas av galvaniserat och lackerat stål. För kant A och E produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c100 mm. L = 3700 mm. För montage i korrosiva miljöer. Korrosivitetssklass C3 enligt ISO 12944-2.	3700	24	Connect white 01	44,40	12	*	26339140






Connect Bärverk - Connect T24 Huvudprofil C4

Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T24 Huvudprofil C4 Huvudprofil med hullingskoppling, kappas med vit matt lackering. Modul 600 mm. Kopplingshål c100 mm. L = 3700 mm. För montage i korrosiva miljöer. Korrosivitetssklass C4 enligt ISO 12944-2.	3700	24	Connect white 01 matt	44,40	12	*	26339170




Connect Bärverk - Connect T24 Huvudprofil HD




Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T24 Huvudprofil HD Kraftig huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål, kappas av galvaniserat lackerat stål. För kant Ds, Dg, Ip samt för Super G. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. L=3700 mm.	3700	24	Connect white 01	44,40	12	*	26337101
Connect T24 Huvudprofil HD Kraftig huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål, kappas av galvaniserat lackerat stål. För kant Ds, Dg, Ip samt för Super G. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. L=3700 mm.	3700	24	Connect grey 01 metallic	44,40	12	*	26337115
Connect T24 Huvudprofil HD Kraftig huvudprofil med hullingskoppling. Stomme av galvaniserat stål, kappas av galvaniserat lackerat stål. För kant Ds, Dg, Ip samt för Super G. Modul 600 mm. Kopplingshål c100. L=3700 mm.	3700	24	Connect black 01 matt	44,40	12	*	26337110










Connect Bärverk - Connect T24 Korridor













Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T24 Korridorprofil Korridorprofil med rakt kapade ändrar utan kopplingar. Stomme av galvaniserat stål, kappas av galvaniserat lackerat stål. För Focus A XL, E XL, Ds XL, Master Rigid A XL, Dp, Dp XL samt för Super G A XL. Kopplingshål c100.	1600	24	Connect white 01	40,00	25	*	26338111




Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T24 Korridorprofil Korridorprofil med rakt kapade ändrar utan kopplingar. Stomme av galvaniserat stål, kappat av galvaniserat lackerat stål. För Focus A XL, E XL, Ds XL, Master Rigid A XL, Dp, Dp XL samt för Super G A XL. Kopplingshål c100. L=1800 mm.		1800	24	Connect white 01	45,00	25	*	26338112
Connect T24 Korridorprofil Korridorprofil med rakt kapade ändrar utan kopplingar. Stomme av galvaniserat stål, kappat av galvaniserat lackerat stål. För Focus A XL, E XL, Ds XL, Master Rigid A XL, Dp, Dp XL samt för Super G A XL. Kopplingshål c100. L=2000 mm.		2000	24	Connect white 01	50,00	25	*	26338113
Connect T24 Korridorprofil Korridorprofil med rakt kapade ändrar utan kopplingar. Stomme av galvaniserat stål, kappat av galvaniserat lackerat stål. För Focus A XL, E XL, Ds XL, Master Rigid A XL, Dp, Dp XL samt för Super G A XL. Kopplingshål c100. L=2400 mm.		2400	24	Connect white 01	60,00	25	*	26338115




Connect Bärverk - Connect T24 Tvärprofil

Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kappat av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Lp produkter. Modul 600 mm. Inga kopplingshål. L=150 mm.		150	24	Connect white 01	5,40	36	*	26338391
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kappat av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Lp produkter. Modul 600 mm. Inga kopplingshål. L=150 mm.		150	24	Connect grey 01 metallic	5,40	36	*	26338396
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kappat av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Lp produkter. Modul 600 mm. Inga kopplingshål. L=150 mm.		150	24	Connect black 01 matt	5,40	36	*	26338394
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kappat av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Lp produkter. Modul 600 mm. Inga kopplingshål. L=300 mm.		300	24	Connect white 01	10,80	36	*	26338249
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kappat av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Lp produkter. Modul 600 mm. Inga kopplingshål. L=300 mm.		300	24	Connect grey 01 metallic	10,80	36	*	26338397
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kappat av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E och Lp produkter. Modul 600 mm. Inga kopplingshål. L=300 mm.		300	24	Connect black 01 matt	10,80	36	*	26338250
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kappat av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=600 mm.		600	24	Connect white 01 matt	21,60	36	*	26338232



Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, Dg, Ds, Dp, E och Lp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=600 mm.		600	24	Connect white 01	21,60	36	*	26338103
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, Dg, Ds, Dp, E och Lp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=600 mm.		600	24	Connect grey 01 metallic	21,60	36	*	26338173
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, Dg, Ds, Dp, E och Lp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=600 mm.		600	24	Connect black 01 matt	21,60	36	*	26338162
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A produkter. Modul 625 mm. Kopplingshål c312,5. L=625 mm.		625	24	Connect white 01	22,50	36	*	26338106
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E produkter samt Master Matrix . Modul 900 mm. Kopplingshål c300. L=900 mm.		900	24	Connect white 01	32,40	36	*	26338107
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E produkter samt Master Matrix . Modul 900 mm. Kopplingshål c450. L=900 mm.		900	24	Connect grey 01 metallic	32,40	36	*	26338178
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E produkter samt Master Matrix . Modul 900 mm. Kopplingshål c450. L=900 mm.		900	24	Connect black 01 matt	32,40	36	*	26338109
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=1200 mm.		1200	24	Connect white 01 matt	43,20	36	*	26338231
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E, Dg och Dp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=1200 mm.		1200	24	Connect white 01	43,20	36	*	26338102
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E, Dg och Dp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=1200 mm.		1200	24	Connect grey 01 metallic	43,20	36	*	26338172
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A, E, Dg och Dp produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=1200 mm.		1200	24	Connect black 01 matt	43,20	36	*	26338161
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A produkter. Modul 625 mm. Kopplingshål c312,5. L=1250 mm.		1250	24	Connect white 01	45,00	36	*	26338105

Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T24 Tvärprofil Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av galvaniserat stål, kapp av galvaniserat lackerat stål. För kant A och E produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300. L=1800 mm.		1800	24	Connect white 01	45,00	25	*	26338395



Connect Bärverk - Connect T24 Tvärprofil C3

Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T24 Tvärprofil C3 Demonterbar tvärprofil med "klick in" koppling. Stomme av specialbehandlat stål med hög korrosionsbeständighet. Kappa av galvaniserat och lackerat stål. För kant A produkter. För montage i korrosiva miljöer. Korrosivitetsklass C3 enligt ISO 12944-2.		600	24	Connect white 01	21,60	36	*	26339142
Connect T24 Tvärprofil C3 Demonterbar tvärprofil med "klick in" koppling. Stomme av specialbehandlat stål med hög korrosionsbeständighet. Kappa av galvaniserat och lackerat stål. För kant A produkter. Modul 600 mm. Kopplingshål c300 mm. L = 1200 mm. För montage i korrosiva miljöer. Korrosivitetsklass C3 enligt ISO 12944-2.		1200	24	Connect white 01	43,20	36	*	26339141
Connect T24 Tvärprofil C3 Demonterbar tvärprofil med click-in koppling. Stomme av specialbehandlat stål med extra korrosionsskydd, kappa av galvaniserat lackerat stål. För montage i korrosiva miljöer. För kant A produkter. Modul 625 mm. Kopplingshål c312,5. L=1250 mm. Korrosivitetsklass C3 enligt ISO 12944-2.		1250	24	Connect white 01	45,00	36	*	26339144

Connect Bärverk - Connect T24 Tvärprofil C4


Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T24 Tvärprofil C4 Demonterbar tvärprofil med "klick in" koppling. Modul 600 mm. Kopplingshål c300 mm. För montage i korrosiva miljöer. Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2.		600	24	Connect white 01 matt	21,60	36	*	26339172
Connect T24 Tvärprofil C4 Demonterbar tvärprofil med "klick in" koppling. Modul 600 mm. Kopplingshål c300 mm. L = 1200 mm. För produkter i korrosiva miljöer. Korrosivitetskategori C4 enligt ISO 12944-2.		1200	24	Connect white 01 matt	43,20	36	*	26339171

Connect Bärverk - Connect T24 Vålda profiler

Produkt		Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect Böjbar Flexiformprofil Lackerad aluminiumprofil för användning vid montage av Flexiform. Levereras rak. Kan böjas konkavt eller konvext ner till radie 200 mm. L=2400 mm.		2400	25	Connect white 01		1	*	26300340
Connect Böjbar Ytterhörnslist Lackerad aluminiumprofil för användning vid montage av Flexiform ytterhörn. Levereras rak. Kan böjas konkavt eller konvext ner till radie 200 mm. L=2400 mm.		2400	15	Connect white 01		1	*	26300500

Connect Bärverk - Connect T35 Huvudprofil

Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T35 Huvudprofil Med hook on koppling. Stomme av galv. stål och kappa av galv. lackerat stål. Vit. För kant A produkter. Modul 600. Kopplingshål c150. L=3600mm.	3600	35	Snow white	50,40	14	*	26317400



Connect Bärverk - Connect T35 Tvärprofil

Produkt	Längd (mm)	Bredd (mm)	Kulör	m/förp	st/förp	Lager	Art. nr.
Connect T35 Tvärprofil Med hook on koppling. Stomme av galv. stål och kappa av galv. lackerat stål. Vit. För kant A produkter.	600	35	Snow white	16,80	28	*	26317402
Connect T35 Tvärprofil Med hook on koppling. Stomme av galv. stål och kappa av galv. lackerat stål. Vit. För kant A produkter. Modul 600. Kopplingshål c300. L=1200mm.	1200	35	Snow white	33,60	28	*	26317401

